

opmerkingen:

- 1 de bouwheer verplicht zich uitsluitend kontrakten af te sluiten met geregistreerde aannemers. de gevolgen voor het kontrakteren met een niet geregistreerde aannemer zijn ten zijne laste. hij zal geen vordering in solidum instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch met een niet-geregistreerd aannemer zou kontrakteren. het onderzoek naar het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.
- 2 de architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. de bouwheer verklaart zich akkoord voor de uitvoering van het ontwerp conform de plannen. wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden.
- 3 alle funderingen dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije grond. alle dimensioneringen van funderingen, balken en kolommen: zie studie ir. stabiliteit.
- 4 zettingsvoegen volgens studie ir. stabiliteit.
- 5 de maten op de plannen zijn informatief en afgerond naar een veelvoud van 5, alle maten dienen door de aannemers ter plaatse gecontroleerd en uitgezet te worden.
- 6 niveau-aanduidingen hebben voorrang op maatvoeringen in doorsnede- en geveltekeningen.
- 7 alle deuren van gemeenschap naar gemeenschap hebben een Rf 1/2u. alle wanden die traphal, gemeenschappelijke hall, liftkoker omsluiten hebben een Rf 2u. alle doorvoeren van leidingen van compartiment tot compartiment worden voorzien van een smeltbeveiliging.
- 8 alle isoleringen, ventilatie en het binnenklimaat zullen worden uitgevoerd volgens de vigerende epb-reglementering.
- 9 het project dient te worden uitgevoerd conform het KB 04/042003 (brandnorm).
- 10 alle appartementscheidende wanden te voldoen aan EPB- en akoestische regelgeving.
- 11 alle ramen te voldoen aan de glasnorm.
- 12 de afgebeelde meubels, keuken en indeling badkamer zijn louter illustratief.
- 13 alle verhardingen moeten aangelegd worden conform de geldende voorschriften en moeten in waterdoorlatende materialen uitgevoerd worden.

slag ramen

deuren	zijkant: 4cm bovenkant: 4cm
ramen	zijkant: 4cm bovenkant: 4cm
poorten	zijkant: 12cm bovenkant: 15cm

gevelmaterialen

- 1 GEVELMETSELWERK, WIT GESCHILDERD
- 2 DORPELS ALUMINIUM
- 3 RAMEN WITTE PVC
- 4 DORPELS BLAUWE HARDSTEEN
- 5 GEVELBEKLEDING CREPIE LICHT TINT
- 6 MUURAFDEKING ALUMINIUM
- 7 REGENATERAFVOER ZINK VIERKANT MODEL

legende

- BESTAANDE CONSTRUCTIE
- parament metselwerk
- isolatie
- NIEUWE BOUWDELEN
- faeces
- dwa
- rwa
- ROOKMELDER
- mechanische verlucting

BA_VERBOUWEN RIJWONING_L_N_1_LEGENDE

