



- terrasplanken 25mm
- laagwerk hardhout 40mm
- EPDM 4mm
- onderlaag V3 of HP
- damp scherm HP of SP
- WBP multiplex 18mm
- hellingspieën
- houten roosterling 7/18
- lattenwerk 2,5/3,5
- gipskartonplaat 12,5mm

- legelvoer
- chape 7cm
- PE-folie 0,2mm
- isolatie PUR vlak geschuurd 10cm
- gewapende vloerplaat 15cm
- PE-folie 0,2mm

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

- Publiciteit als losse doosletters**
- Op de voorgevel is enkel losse belettering toegestaan zonder achterliggend paneel. Het paneel komt niet voor vergunning in aanmerking en mag niet voorzien worden.
 - De afmetingen moeten afgestemd zijn op de geleding van de voorgevel.
 - o De doosletters moeten voorzien worden boven de gevelopeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de doorlopende kordonlijst tussen gelijkvloerse en eerste verdieping. Zo blijven de verdiepte geprofileerde panelen zichtbaar behouden.
 - o De lengte van de doosletters dient beperkt te worden tot de breedte van de 2 ramen rechts op de gelijkvloerse verdieping.
 - o De zone die hiervoor wordt bestemd is ca. 2m80 lang en 40cm hoog.
 - De losse belettering dient voorzien worden op een minimale vrije hoogte van +3m00 (gemeten vanaf het trottoirpeil)

