

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

arceringen	 isolatie  af te breken muren  binnenmuren  beton  dakpannen	materialen	<ul style="list-style-type: none"> - gevels: <li style="padding-left: 20px;">voorgevel: te behouden <li style="padding-left: 20px;">tuingevel hoofdgebouw: bleke crepie <li style="padding-left: 20px;">tuin/zijgevel bestaande achterbouw (verdiep): bleke crepie <li style="padding-left: 20px;">tuin/zijgevel nieuwe achterbouw (gelijkvloers): houten bekleding (planken) - ramen/deuren: donkergrijze pvc - dakranden: donkergrijze alu - afvoeren: gepatineerde zink - bestaand hellend dak: rode kleidakpannen - dorpels: blauwe hardsteen - beglazing: dubbel glas 1.0 	oppervlaktes	<ul style="list-style-type: none"> - hoofdgebouw: (behouden na afbraak) 45,97 m² - achterbouw (nieuw): 21,50 m² - terras (waterdoorlatend 0%): 0 m² regenwaterput: 5000 liter -30,00 m² totaal af te voeren: 37,47 m² hergebruik van regenwater: <li style="padding-left: 20px;">2 toiletten, buitenkraan, wasmachine bovengrondse infiltratievoorziening: - oppervlakte: minimaal 3 m² <li style="padding-left: 20px;">wanden: (1,25m+4m)x2x 0,25m = 2,62 m² <li style="padding-left: 20px;">bodem: 1m x 3,75m = 3,75 m² - buffervolume: minimaal 1,24 m³ <li style="padding-left: 20px;">1,25m x 4m x 0,25m = 1,25 m³
riolering	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - grijs water - - - - - wc-water - . - . - regenwater 				

LEGENDE