





















ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

	perceelsgrens		groenzone
	vp. = vloerpas		klinker verharding
	vloerpeil		klinker verharding
	opnamepunt + kijkrichting foto		bestaande bebouwing
	as van de weg		
	straatkolk		
	zichtbaar deksel of luik		
	verlichtingspaal		
	brandkraan/hydrant		
	merksteen distributie		
	laadpaal		
	RWA		
	DWA		
	FWA		
	beton		

- ① schrijnwerk - zwart
- ② gevelafwerking in structuurverf RAL 7035
- ③ dakstructuur in zwarte coating
- ④ verhoogde plint in zwarte coating



Definitieve diameters en tracé rioleringsstelsel worden bepaald bij uitvoering door aannemer technieken.

Dimensionering van de funderingen en alle beton- en staalwerken zijn in overeenstemming met de beton- en staalplannen van de ingenieur. De stabiliteitsstudie primeert op de architectuurplannen. Alle afwijkingen met de aangeduide maatvoering moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de architect en aan het studiebureau.

Dimensionering van alle isolatiediktes in functie van studie EPB. Alle voorschriften conform de geldende normen inzake EPB dienen gevolgd te worden.