


LEGENDE

--- HUIDIGE KADASTRALE GRENS

--- PERCEELSGRENS



BESTAANDE BETONVERHARDING



BESTAANDE ASFALTVERHARDING



BESTAANDE DOLOMIETVERHARDING



NIEUWE CONSTRUCTIE



GROENZONE

---> RIOLERING REGENWATER

---> RIOLERING VUIL HUISWATER

---> RIOLERING FECALIEN WATER



REGENWATERPUT



FOTOPUNT



ROOKDECTOR



NOODUITGANG



NOODVERLICHTING



BRANDBLUSSEUR te voorzien
1stuks te voorzien
1per150m²
in overleg met brandweer

REGELGEVING BRANDVEILIGHEID

- De nieuwe loods valt niet onder bijlage 6 zoals vastgelegd in het K.B. van 1 maart 2009 betreffende de vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

De nieuwe stal met berging heeft immers een open karakter waarbij 31,95% van de totale wandoppervlakte (139,14m²) open zal zijn. Dit door het open front 15,01m² en de ventilatiegordijn 28,78m².

MATERIAALGEBRUIK

- ① Gevelmetselwerk (beige)
- ② Sectionale poort (bruin)
- ③ Houten schrijnwerk (bruin)
- ④ Dakpannen (bruin)
- ⑤ Metaalstructuur
- ⑥ PVC Schrijnwerk (bruin)
- ⑦ Metalen schuifpoort (bruin)
- ⑧ Paardenluik (bruin)
- ⑨ Open gedeelte
- ⑩ Ventilatiegordijn (groen)