

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

- opbouw voorgevel**
- Bestaande voorgevel:
 - volle metselmuur zonder spouw
 - EPS isolatie:
 - Dikte 12cm
 - Lambda waarde: 0,032W/mK
 - U- waarde: 0,24 W/m²K
 - Rd- waarde: 3,75 m²K/W
 - Gevelbepleistering:
 - Crepi afwerkingslaag: 1cm

nieuwe gevelbekleding
13cm tov de rooilijn
opbouw=
12cm EPS
(Rd-waarde) = 3,75 m²K/W
1cm buitenbepleistering

De dikte van de
gevelpubliciteit
(doosletters) moet
beperkt worden tot
7cm zodat de totale
overschrijding van de
rooilijn maximaal 20cm
bedraagt (isolatie +
afwerkingslaag +
publiciteit).

nieuwe gevelbelletering
Doosletters met ondirecte verlichting
Doosletters springen 10cm verder
dan de nieuwe gevelafwerking en springt
in totaal 23cm uit ten op zichte van de rooilijn

Toegankelijkheid
Het niveauverschil ter
hoogte van de toegang
moet beperkt worden
tot 2cm. Het
hoogteverschil
is intern op te vangen
met een helling.

REEDS VERGUND

