

**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**

**PRINCIPE BOVENGRONDSE INFILTRATIE  
VOORZIENING  
TYPE WADI**

(dieper in tuin gelegen - zie inplantingsplan)  
**VOOR TOTALE HOR. DAKOPP 112.8 M<sup>2</sup>**  
min. infiltratieopp.: 8,8 m<sup>2</sup>  
min. buffervolume: 3.634,95 l

494


300

453

480

**SNEDE**

bovengrondse infiltratievoorziening  
voor 112.8 M<sup>2</sup> aangesloten dakopp.



Infiltratieopp. = 13.6 m<sup>2</sup> (bodem)  
+ 4.5 m<sup>2</sup> (wanden)  
**= 18.1 m<sup>2</sup>**  
Buffervolume = 0.78 m<sup>2</sup> x 4.8 lm  
**= 3.74 m<sup>3</sup>**

REGENWATERPUT  
incl. filterput  
10 000 L

OVERLOOP (VIA POMPPUT)  
NAAR INFILTRATIEVOORZIENING

POMPPUT

Lijngoot terras

SEPTISCHE PUT  
1500 L

POMPPUT 500L

Diepte riolering na telgassen  
isden totdg pompput te'voorjaan

TERRASVERHARDING

Ø RW AFVODER GROENDAK

WAGHEUJ OUBORIM, WAKITEROIN  
WAGHEUJ OUBORIM, ELEKTRICITEIT  
WAGHEUJ OUBORIM, REGENWATERRECUPEERATE

UITGRAVEN WONING + UITBREIDING

DWA

Oppompen DWA naar volberg

FWA BADKAMER  
DWA BADKAMER

FWA BADKAMER

Ø DWA BERGING

DWA KÉUKEN

UITGRAVEN WONING + UITBREIDING

873

Behoudt Wvshier

Behoudt  
TELLERS

916

DWA LAVABO +1

FWA TOILET +0

DWA LAVABO +0

Zie de afvoer  
na volberg

STANKAFLUITER

Ø

terugslagkleppen plaatsen

AANSLUITEN OP BESTAANDE AANSLUITPUTJES  
OPENBARE RIOLERING

Diepte rioolaansluiting na te gaan door aannemer  
bij de start van de werken

841