

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

ARRONDISSEMENT GENT

STAD GENT (ZWIJNAARDE)

MAALTEMEERS

LI661ING:

MAALTEMEERS

9052 GENT (ZWIJNAARDE)

GENT 24° AFDELING ZWIJNAARDE SECTIE A

NRS.45/N-45/P-45/R-45/S-45/T

AANVRAGER:

DON BOSCO CENTRALE VZW

François Gaystraat 129

1150 Sint-Pieters-Woluwe

stephan.vandevoort@spetsai.be

OPGEMAAKT DOOR:

STUDIEBUREAU

GOEN

MASSENSESTEENWEG 1-3

B-9230 Wetteren

09/369.88.54 09/368.20.77

info@goen.be www.goen.be

Gunther ERMENS

Bekijgt Landmeter-expert

GOEN Studiebureau

KUNSTWERKEN

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN :

OP BEVEL

DE BURGEMEESTER-VOORZITTER

DE ALGEMEEN DIRECTEUR

SITUATIEPLAN

Index	Datum	Omschrijving
1	20/06/2024	Voorontwerp grondplan wegenis

DOSSIERNR:	Datum ingediend plan:	SCHAAL:	INDEX:	PLAN N°:
2021/4940	20/06/2024	1/25	1	06

PRINCIPETEKENING INSPECTIEPUT IN BETON

gietijzeren deksel

pasring

dekplaat

mortelvoeg

glijrubberdichting

schachtelementen

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

80 cm

100 cm

basiselement

stroomprofiel

SCHAAL : 1/20

MATEN IN CM

HUISAANSLUITPUTJE IN PVC

gietijzeren deksel met inscriptie DWA/RWA B125 (395mm x 395mm)

Geprefabriceerde betonrand: -448x448 bij 348x348 -25/25 Benor-gekeurd -cementsoort: CEM I 52,5R HSR-LA -blootstellingsklasse 2b+5b -sterkteklasse 60 kN

opzetstuk 500mm

penaalsstuk SN 8, max 500mm

Ø 250mm

lundering en omhulling in zandcement (dikte 20cm)

DWA: HA + buizen kleur bruin-rood
RWA: HA + buizen kleur grijs

SCHAAL : 1/10

MATEN IN CM

OVERSTORTEN RWA

OV Don bosco

Kasseibeschoeiing

7.40m

7.35m

7.19m

<<< Ø160mm <<<

Slikker verhoogd te plaatsen als overstort

Mager beton

OV B2/A rechts en B2/B links

Kasseibeschoeiing

8.20m

8.15m

7.90m

<<< Ø160mm <<<

Slikker verhoogd te plaatsen als overstort

Mager beton

OV B2/A links en B2/D rechts

Kasseibeschoeiing

8.10m

8.05m

7.80m

<<< Ø160mm <<<

Slikker verhoogd te plaatsen als overstort

Mager beton

OV B2/B rechts, B2/C en B2/D links

Kasseibeschoeiing

8.30m

8.25m

8.00m

<<< Ø160mm <<<

Slikker verhoogd te plaatsen als overstort

Mager beton

SCHAAL : 1/25

AANSLUITING AANSLUITMOF AAN DE RIOLERING

afsluitingsring in compact elastomeer

aansluiting

max. 5 cm

min. 0,5 cm

SCHAAL : 1/5

DEKSELS VOOR AANSLUITPUTJES RWA

300

300

300

REGENWATER RWA

COPRO

53

Ø 176

Ø 255

Ø 267

Ø 10

Kader en deksel gemaakt uit nodulair gietijzer

-Klasse B125

-BENOR-gekeurd

-Kader en deksel met antislippoppervlakte

-Scharnierend

-Verplicht opschrift "Regenwater"

-Facultatief bijkomend opschrift "RWA"

MATEN IN MM

DEKSELS VOOR AANSLUITPUTJES DWA

300

300

300

VUILWATER DWA

COPRO

53

Ø 176

Ø 255

Ø 267

Ø 10

Kader en deksel gemaakt uit nodulair gietijzer

-Klasse B125

-BENOR-gekeurd

-Kader en deksel met antislippoppervlakte

-Scharnierend

-Verplicht opschrift "Vuilwater"

-Facultatief bijkomend opschrift "DWA"

MATEN IN MM

WATERONTVANGER

665

615

25

25

31

40

50

520

12

303

300

12

570

430

300

250

25

25

12

12

Ø 150

Ø 174

204

-BENOR gekeurd

-Conform PTV 802, type I klasse D400

-Afmetingen: LxBxH = 665 x 300 x 570mm

-Volledig vervaardigd uit nodulair gietijzer

-Opening: 615 x 180mm

-Opslorpoppervlak: min. 11dm²

-Klasse 40T

-Zijuitlaat

-Platte rooster of gebogen ronde

SCHAAL : 1/10

MATEN IN MM

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)