Detail: opbouw
Schaal 1/20
Nieuwe toestand

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Type V1
- betonstraatsteen 20x20x8
- gebroken natuursteenslag ⅓
- steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels, type II (0/20)
- bestaande betonplaat
- bestaande onderfundering



Type V2
- betonstraatsteen 25x25x10/ 4cm voeg
- groene voeg
- legbedsupstraat
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geotextiel
- waterdoorlatende onderfundering
- geogrid



Type V3
- betonstraatsteen 25x25x10
- gebroken natuursteenslag ⅓
- legbed natuursteenslag ⅓ of 2/6,3
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geotextie
- waterdoorlatende onderfundering
- geogrid



Type V4
- betonstraatsteen 25x25x10/ 4cm voeg
- groene voeg
- legbedsupstraat
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geotextiel
- waterdoorlatende onderfundering
- geogrid



Type V5
- betonstraatsteen 25x25x10
- gebroken natuursteenslag ⅓
- legbed natuursteenslag ⅓ of 2/6,3
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geotextiel
- waterdoorlatende onderfundering
- geogrid



Type V6
- grootformaat tegel beton 100x100x8
- groene voeg
- legbedsupstraat
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geotextiel
- waterdoorlatende onderfundering
- geogrid



Type V7
- grootformaat tegel beton 100x100x8
- gebroken natuursteenslag ⅓
- legbed natuursteenslag ⅓ of 2/6,3
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geotextiel
- waterdoorlatende onderfundering
- geogrid



Type V8
- betonstraatsteen 25x25x10/ 4cm voeg
- groene voeg
- legbedsupstraat
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geogrid



Type V9
- betonstraatsteen 25x25x10
- gebroken natuursteenslag ⅓
- legbed natuursteenslag ⅓ of 2/6,3
- geotextiel voor drainering
- waterdoorlatende steenslagfundering
- geogrid