


LEGENDE:

-  verkavelingsgrens
-  perceelsgrens volgens verkaveling
-  rijweg in grijze betonstraatstenen 220/220/100mm (halfsteensverband)
-  rijweg in kws-verharding
-  parking in natuursteenkeien met P-tegel, aflijning ingegraven borduur type ID1
-  fietspad in uitgewassen cementbetonverharding
-  voetpaden in grijze betonstraatstenen 220/220/100mm (halfsteensverband haaks op verband rijweg)
-  infiltratiebekken
-  grasbetontegels 60/40/12 cm
-  braakliggend (onverhard)
-  op te breken verharding
-  gewijzigde verharding / plantbak
-  beplanting
-  aan te planten bomen
-  rooilijn
-  sleuf nutsleidingen
-  wegneembaar paaltje
-  vast paaltje
-  zitbank
-  TECEO 1 - RAL 7016 - 5000lm - 830 - lens 5139 (temp 3000K)
op lichtmast staal / RAL7016 / lph=6,30m / volledig conisch
-  TECEO 1 - RAL 7016 - 5000lm - 830 - lens 5139 (temp 3000K) mét BC
op lichtmast staal / RAL7016 / lph=6,30m / volledig conisch
-  TECEO 1 - RAL7016 - 5000lm - 830 - lens 5139 (temp 3000K) mét BC
steun op gevel / lph=6,30m
-  CITEA MINI - RAL 7016 - 2500lm - 830 - lens 5139 (temp 3000K)
op rond conische stalen lichtmast met sierpunt / RAL7016 / lph=5,00m
= FIETSPADVERLICHTING
op 4,70m LPH een buisje diam 60 voor HOR montage
TE DOVEN TUSSEN 23U EN 05:00U am
-  CITEA MINI - RAL 7016 - 2500lm - 830 - lens 5139 (temp 3000K)
op rond conische stalen lichtmast met sierpunt / RAL7016 / lph=5,00m
= FIETSPADVERLICHTING
op 4,70m LPH een buisje diam 60 voor HOR montage
STANDAARD BRANDPROGRAMMA
-  Grondpeil
-  Peil perceel
-  circulatie brandweer (binnen straal ≥ 11 m)
-  Hydrant

projectnaam / nom du project

legende



DATUM / DATE	23.09.2024	FASE / PHASE
SCHAAL / ÉCHELLE	A4	
PROJECTNR. / NR. PROJET	1205.03	BA