



REFERENTIEPUNT




SNEDE AA'

aanduiding & kijkrichting doorsnede



Alle afmetingen zijn terplaatse nagemeten, en "zo correct als mogelijk" uitgetekend, de exacte afmetingen dienen te worden gecontroleerd door de aannemer bij de uitvoeringswerken.



publiek toegankelijk deel

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

BESTAANDE GEVELMATERIALEN = *ongewijzigd*



zwarte natuursteen gevelplaten in graniet = ongewijzigd



ramen in geanodiseerd brons/goud = ongewijzigd



zonneluifels = ongewijzigd



bovenbouw in gecementeerde gevel, crème-kleurig geschilderd = ongewijzigd



achtergevel in baksteen (bruin-rood) met witte ramen = ongewijzigd



pannendak (oranje) met houten kroonlijst (wit geschilderd) = ongewijzigd

NIEUWE GEVELMATERIALEN = *niet van toepassing*

AFBRAAK METSELWERK = *niet van toepassing*

NIEUW METSELWERK = *niet van toepassing*

RIOLERING = *blijft ongewijzigd / verloop niet gekend*

- Nutsleidingen (in overeenstemming met voorschriften netwerkbeheerders)
- Regen-Water = diam. 110 & diam. 160 (uit te voeren in grijze Benor PVC-buizen)
- Huis-Afval-Water = diam. 110 & diam. 160 (uit te voeren in oranje Benor PVC-buizen)
- Fecaliën = diam. 110 (uit te voeren in oranje Benor PVC-buizen)
- Centrale afloop naar openbaar domein = diam. 220 (uit te voeren in oranje Benor PVC-buizen)
- ~~~~~ versterkte PE-darm (socarex) = diam. 1" voor regenwater-recuperatie

STANDAARD BRAND-VOORSCHRIFTEN



globale structuur van het gebouw = betonplaten & metselwerk = brandweerstand (R)EI 60



scheidingswanden tussen compartimenten en technische kokers = brandweerstand (R)EI 60



de houten dakstructuur moet aan de binnenzijde worden beschermd door een bouwelement met een brandweerstand (R)EI 30



verlaagde plafonds in publiek-toegankelijke ruimtes en in evacuatiewegen brandweerstand (R)EI 30



zelfsluitende brandwerende binnendeuren = brandweerstand EI1 30



noodverlichting in gemeenschappelijke delen & traphallen



minstens één rook- (of hitte-) melder per verdieping, en per compartiment



minstens één water- / schuimblusser van 6kg per verdieping, en per compartiment