

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

VERHARDING LOT 89

PERCEEL LOT 89 = 371.70m2

1. TERRAS (waterdoorlatend) – 18.00m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 9.00m2
- 25% van 18.00m2 = 4.50m2
- 9.00m2 > 4.50m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. KARRESPOOR (waterdoorlatend) – 10.50m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 9.75m2
- 25% van 10.50m2 = 2.63m2
- 9.75m2 > 2.63m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TOEGANGSPAD 1 (waterdoorlatend) – 2.70m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 4.05m2
- 25% van 2.70m2 = 0.68m2
- 4.05m2 > 0.68m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. TOEGANGSPAD 2 (waterdoorlatend) – 5.25m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 7.00m2
- 25% van 5.25m2 = 1.31m2
- 5.25m2 > 1.31m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. GROENZONE (onverhard) – 245.25m2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

6. WONING (bebouwd) – 69.00 m2 + 21.00 m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar bovengrondse infiltratie

VERHARDING LOT 90

PERCEEL LOT 90 = 282.49m2

1. TERRAS (waterdoorlatend) – 18.00m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 9.00m2
- 25% van 18.00m2 = 4.50m2
- 9.00m2 > 4.50m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. KARRESPOOR (waterdoorlatend) – 10.50m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 8.78m2
- 25% van 10.50m2 = 2.63m2
- 8.78m2 > 2.63m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TOEGANGSPAD 1 (waterdoorlatend) – 3.00m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 3.00m2
- 25% van 3.00m2 = 0.75m2
- 3.00m2 > 0.75m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. TOEGANGSPAD 2 (waterdoorlatend) – 5.25m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 7.00m2
- 25% van 5.25m2 = 1.31m2
- 5.25m2 > 1.31m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. GROENZONE (onverhard) – 158.64m2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

6. WONING (bebouwd) – 66.10 m2 + 21.00 m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar bovengrondse infiltratie

VERHARDING LOT 91

PERCEEL LOT 91 = 282.49m2

1. TERRAS (waterdoorlatend) – 18.00m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 9.00m2
- 25% van 18.00m2 = 4.50m2
- 9.00m2 > 4.50m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. KARRESPOOR (waterdoorlatend) – 10.50m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 8.78m2
- 25% van 10.50m2 = 2.63m2
- 8.78m2 > 2.63m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TOEGANGSPAD 1 (waterdoorlatend) – 2.50m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 2.50m2
- 25% van 2.50m2 = 0.63m2
- 3.00m2 > 0.63m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. TOEGANGSPAD 2 (waterdoorlatend) – 5.25m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 7.00m2
- 25% van 5.25m2 = 1.31m2
- 5.25m2 > 1.31m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. GROENZONE (onverhard) – 156.24m2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

6. WONING (bebouwd) – 69.00 m2 + 21.00 m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar bovengrondse infiltratie

VERHARDING LOT 92

PERCEEL LOT 92 = 464.42m2

1. TERRAS (waterdoorlatend) – 18.00m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 17.91m2
- 25% van 18.00m2 = 4.50m2
- 17.91m2 > 4.50m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

2. KARRESPOOR (waterdoorlatend) – 10.50m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 9.75m2
- 25% van 10.50m2 = 2.63m2
- 9.75m2 > 2.63m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

3. TOEGANGSPAD 1 (waterdoorlatend) – 2.80m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 4.20m2
- 25% van 2.80m2 = 0.70m2
- 4.20m2 > 0.70m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

4. TOEGANGSPAD 2 (waterdoorlatend) – 5.25m2

- maximale hellingsgraad 2% = OK
- naastliggende onverharde zone (infiltreren) = 7.00m2
- 25% van 5.25m2 = 1.31m2
- 5.25m2 > 1.31m2 = OK

hemelwater loopt af en infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

5. GROENZONE (onverhard) – 337.87m2

hemelwater infiltreert op eigen terrein
(verordening niet van toepassing)

6. WONING (bebouwd) – 69.00 m2 + 21.00 m2

hemelwater loopt af in hemelwaterput met
operationeel pompinstallatie voor hergebruik en
overloop naar bovengrondse infiltratie