

LEGENDE RIOLERING

- Riolering RWA
- Riolering DWA
- Riolering WC

LEGENDE ARCERINGEN

- Bestaand metselwerk
- Aanpassing bestaand metselwerk
- Snelbouwsteen
- Betonblokken
- Cellenbetonsteen
- Gevelsteen
- Spouwisolatie
- Vloerisolatie
- Regelwerk met isolatie
- Gewapend beton
- Ongewapend beton
- Voorgespannen beton
- Chape
- Arduin

LEGENDE INPLANTING

- Nieuwe bebouwing
- Bestaande bebouwing
- Af te breken bebouwing
- Omliggende bebouwing
- Waterdoorlatende verharding

TOEGEPASTE MATERIALEN

Aanduidingen zie ook gevelaanzichten

GEVELS

Achterbouw: Gevelmetselwerk, antraciet
Voorbouw: Houten gevelbekleding

DAKEN

Plat dak: EPDM
Hellende dak: vlakke leidakpannen, antraciet

DORPELS

Arduin (gelijkvloers) - Alu, Antraciet (verdieping)

RAMEN - DEUREN - POORTEN - VULPANELEN

Aluminium, Antraciet

DAKRANDEN - REGENWATERAFVOEREN

Zink - Antraciet

SYMBOLEN

- Ref. punt Referentiepunt
- RM Rookmelder
- Energiebocht
- Controleput
- Sifonput
- wc Afvoerpunt
- S Snedelij
- T Terreinsnede
- N Noordpijl
- Perceelsgrens
- Foto 1 Fotoaanduiding
- VP Verlichtingspaal
- +1.00 Hoogteaanduiding tov nulpas

NOTA FUNDERING & RIOLERING

Funderingsdiepte en -type is te bepalen volgens de grondsondering en bevindt zich minimum 80cm onder het maaiveld, tot op vorstvrije diepte en tot op draagkrachtige grond.

Funderingsafmetingen volgens stabiliteitsstudie van de ingenieur.

Riolering volgens de geldende verordening. Aansluiting van de riolering op de openbare riolering in samenspraak met de bevoegde gemeentelijke dienst.