

Legende vergunde toestand

heraanvulling

funderingsvoet

funderingsmetselwerk in betonblokken

betonnen vloerplaat

cellenbeton

bestaande muuropbouw met isolati + crepi

nieuwe muur

nieuwe muur

metselwerk in snelbouwsteen

betonbalk

plat dak

harde dakisolatie

zachte dakisolatie

referentiepunt

MATERIALEN - Vergunde toestand	
1 Gevel	wit gevelbepleistering
2 Buitenschrijnwerk	ALU - zwart (volgens norm NBN S23-002)
3 Dorpel	Arduin
4 Gevelbekleding	Steenstrips - licht beige/grijs
5 Gevelbekleding	Steenstrips - breuksteen licht beige/grijs
6 Gevelbekleding luifel	licht beige/grijs gevelbepleistering
7 Plat dak afwerking	ALU - zwart
8 Gevelafwerking	ALU - zwart alinel
9 plint	arduin plint
10 Regenwaterafvoer	PVC - ingewerkt

ALLE FUNDERINGEN :

- tot op vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond
- draagkrachte min. 2,0kg/cm²
- onderzijde min. 80cm onder toekomstig maaiveld
- afmetingen overeenkomstig stabiliteitsstudie

ALLE RIOLERINGSBUIZEN :

- Ø 110mm tenzij anders vermeld
- min. met een bedekking van 25cm
- min. afwateringshelling 1,5cm/m

Legende leidingen

regenwaters	
sanitaire afvalwaters	
fecaliën	