


LEGENDE



referentiepunt



Bestaand dragend metselwerk



Bestaand metselwerk af te breken




Nieuw metselwerk




Spouwmuurisolatie 16 cm



HSB-wand



Mechanische verluchting



Mechanische afzuiging dampkap



CLV-schoorsteenkanaal



Afvalwater



Fecaal water



Regenwater



rookdetector

VR Vast raam

SR Schuifraam

DKR Draaikipraam

DOR Dubbelopendraaiend raam

DOD Dubbelopendraaiende deur

LEGENDE MATERIALEN :

nieuwe toestand

1a Parement in baksteen - roodbruin

1b Gevelbekleding in sierpleister - grijs

1c Gevelbekleding in hout - natuurkleur

2 Dakbedekking in dakpannen - zwart

3 Buitenschrijnwerk in pvc - wit

4 Bak/hanggoot in pvc - wit

5 Hanggoten en afvoeren in zink - natuurkleur

6 Dorpels/plint in arduin

6a Dorpel in aluminium - wit

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

Er zullen rookmelders geplaatst worden volgens de richtlijnen van het decreet.

Dimensies, type en opleg fundering en structuurelementen te bepalen door ingenieur stabiliteit, na voorafgaandelijke bodemsondering.

Aansluitingen nutsleidingen: zie richtlijnen respectievelijke maatschappijen.

LEGENDE INPLANTINGSPLAN:

nieuwe toestand



Bestaande bebouwing nr. 39



uitbreiding



Bestaande bebouwing omgeving



Betonafsluiting



Draad- of houtafsluiting



Levende haag



Boom

Alle terrassen zijn waterdoorlatend of wateren af in de naastliggende volle grond. Deze oppervlakten vallen niet onder de toepassing van de gewestelijke verordening hemelwater.