

MATERIALEN

	Steen - Sneebouw - Bestand		Metaal - Staal - Constructief
	Steen - Sneebouw - Nieuw		Pleister - Gips Binnen
	Steen - Sneebouw - Afbraak		Chape - Gewapend
	Steen - Gevelsteen - Bestand		Grind
	Steen - Gevelsteen - Nieuw		Grind
	Steen - Gevelsteen - Afbraak		Isolatie - Zacht
	Steen - Betonblok Constructief		Isolatie - Zacht - Inblaas
	Steen - Kalkzandsteen		Isolatie - Hard
	Steen - Natuursteen		Isolatie - Hard - Vochtbestendig
	Steen - Cellenbeton		Isolatie - Houtvezelplaat
	Beton - Constructief		houten balk of regel
	Beton - Gewapend Constructief		maasveld
	Beton - Gewapend Prefab		folie (EPCM, DPC, dampscherm...)
	Hout - OSB		detaïl aanduiding
	Hout - Multiplex		

RIOLERING

	afvoerbus (PVC, rood) - zwart / faacaal afvalwater		infiltratievoorziening
	afvoerbus (PVC, rood) - grijs / huishoudelijk afvalwater		A = 100 m2
	afvoerbus (PVC, grijs) - regenwater		B = 100 m2
	PE persleiding (locorex 1") in wachtbuis Ø 110		buffervoorziening
	rode PE-wachtbuis Ø 75 met trekdraad		A = 100 m2
	toezichtput		helling min 1%, PVC Ø 40
	aansluiting openbaar stelsel		richtlijnen voor alle riolerings- en mantelbuizen:
	stierput		min. 1 cm/m helling (volgens aangeduide richting)
	sifonput		rechte sleuf, min 25 cm breed
	nultocht		aangesteld zandbed onder buis 10cm
	water ø 110		laaggevoel (per 10cm) aanvullen + aandammen met zand tot >20cm bij bovenkant buis
	elektrische ø 75		verder aanvullen met gezeepte grond van uitgraving
	betonnen ø 75		
	aanslag ø 110		

BRAND

	grens compartiment		deur met kleefmagneet
	brandmeldcentrale		nooddeur
	brandmeldpaneel		vluchtrichting rechts
	handmelder		vluchtrichting rechtdoor
	rookmelder		vluchtrichting rechtdoor
	siene		vluchtrichting links
	noodverlichting		vluchtrichting trap af rechts
	brandklep		vluchtrichting trap af links
	sleutelkuis		vluchtrichting trap op rechts
	brandstanghaspel		vluchtrichting trap op links
	handluiser		nooduitgang
	branddeur REI 30		verzamelplaats
	branddeur zelfsluitend REI 30		bovengrondse hydrant
	branddeur REI 60		ondergrondse hydrant
	branddeur zelfsluitend REI 60		sprinkler
			noodtelefoon

STRUCTUUR

	stalen balk		draagrichting houten roostering
	stalen kolom		af te breken elementen
	betonslof		
	ringbalk beton		

BINNENAFWERKING

	wanden		plafond
	W1 materiaal, behandeling, kleur		P1 materiaal, behandeling, kleur
	W2 materiaal, behandeling, kleur		P2 materiaal, behandeling, kleur
	W3 materiaal, behandeling, kleur		P3 materiaal, behandeling, kleur
	W4 materiaal, behandeling, kleur		P4 materiaal, behandeling, kleur
	W5 materiaal, behandeling, kleur		P5 materiaal, behandeling, kleur
	vloeren		
	V1 materiaal, behandeling, kleur		
	V2 materiaal, behandeling, kleur		
	V3 materiaal, behandeling, kleur		
	V4 materiaal, behandeling, kleur		
	V5 materiaal, behandeling, kleur		

GEVELS

	bestaande toestand		nieuwe toestand
	01 Gevelsteen rood-bruin		01 Gevelsteen rood-bruin
	02 PVC wit		02 PVC wit
	03 glas		03 glas
	04 arduin (op de voorgevel wit geschilderd)		04 arduin
	05 steen, zwart gelakt		05 steen, zwart gelakt
	06 planchetten wit geschilderd		06 planchetten wit geschilderd
	07 Dakpannen bruin		07 Dakpannen bruin
	08 zink natuurkleur		08 zink natuurkleur
	09 PVC-donkergroen		09 PVC-donkergroen
	10 crepi licht grijs		10 crepi licht grijs
	11 keramische tegels lichtgroen		11 keramische tegels lichtgroen
	12 aluminium licht groen pastel		12 aluminium licht groen pastel
	13 steenbeton leien grijs		13 steenbeton leien grijs
	14 fotovoltatische panelen		14 fotovoltatische panelen
	15 aluminium zilver gelakt		15 aluminium zilver gelakt

TERREIN

	standpunt foto		kadastrale gegevens
	perceelsgrens		
	maatvoering niveau's		
	hoogtepeil		
	maatvoering		
	toegang		

VERWARMING

	radiator		hoogrendements gescondenselekotel
	thermostaat		warmtepomp
	dakdoorgang		boiler
	zonneboiler		elektrisch boiler

VENTILATIE


	regelbare toevoeropening rooster boven raam		doorvoering opening spleet onder deur
	regelbare toevoeropening rooster op glas		doorvoering opening rooster in deur
	toevoer opening wandventiel		afvoer opening wandventiel
	regelbare toevoer opening plafondventiel		regelbare afvoer opening plafondventiel
	ventilatiekanaal pulsie ongesloten		ventilatiekanaal extractie ongesloten
	ventilatiekanaal pulsie gesloten		ventilatiekanaal extractie gesloten
	geluiddemper		ventilatiebestel systeem D
	dakdoorvoer		ventilatiebestel systeem C

Elektra

	schakelaar		teleruptor
	dimmer		teleruptie met minuterie
	schakelaar met signaalschakelaar		teleruptie met schakelklok (tijdschakelaar)
	schakelaar met verlichterlamp		elektrische stovergrensdeling
	wisselschakelaar		thermostaat
	wisselschakelaar met signaalschakelaar		bewegingsdetectie / schemerschakelaar met minuterie
	kruisschakelaar		stopcontact (geaard) met kinderbeveiliging
	kruisschakelaar met signaalschakelaar		dubbel stopcontact (geaard) met kinderbeveiliging
	drukknop		stopcontact waterdicht / hermetisch
	drukknop met verlichter		dampkap
	drukknop met afgeschermde toegang (te breken glas)		TVIFM contactdoos (2 x COAX)
	voeding elektrisch kooktoornis of inductie		contactdoos (1 x UTPS met RJ45-aansluiting en 1 x COAX)
	voeding microgolfoven		contactdoos RJ45 (2 x UTPS met RJ45-aansluiting)
	voeding elektrische oven		contactdoos RJ11 (1 x UTPx met RJ11-aansluiting)
	voeding vaatwasser		bel
	voeding koelkast		zoemer
	voeding wasmachine		parlfoon / buitenpost
	voeding droogkast		parlfoon / binnenpost
	voeding warmtepomp		elektrisch deurslot
	voeding condensatielekotel		siene
	voeding regenwaterpomp		noodverlichting (op stroombaan)
	voeding zonnepanelen		noodverlichting autonoom
	voeding boiler		aansluitpunt voor verlichting
	voeding boiler met accumulatie		aansluiting met opbouwarmatuur
	meter kast		aansluiting met inbouwarmatuur
	verdeelbord		aansluitpunt met TL-armatuur
	laadpunt		wandaansluitpunt
			wandaansluitpunt met opbouwarmatuur -

richtlijnen voor schakeltoetsen en stopcontacten:

- merk en type schakeltoetsen volgens keuze klant
- type inbouwdoos volgens voorschriften van de fabrikant
- stopcontact aan p.lint, as inbouwdoos op 25 cm gemeten vanaf de afgevoerde vloer
- stopcontacten en schakelaars op hoogte, as inbouwdoos op 115 cm gemeten vanaf de afgevoerde vloer



VOORONTWERP

0002

ARCHITECTENBUREAU
LEANDER BAEKE