

- Opgeliet: nieuwe norm NBN 501-400-1 inzake akoestische isolatie binnenkort tot toepassing. Nieuwe norm voor vegaal glas NBN 523-002 VERSIE 2007 is reeds van toepassing.
- De woning dient te voldoen aan het decreet van 9 mei 2008 (BS 13/06/2008) houdende de bevestiging van woningen door optische rookmelder lithium batterij; 10 jaar.
- de diameters van de roteringsbuizen dienen door de ingenieur technieker of door de constructeur te worden bepaald.
- lunderingen dienen tot op draagkrachtige en vorstvrije grond te worden uitgevoerd.
- de structuur van het gebouw dient door de ingenieur stabiliteit of door de constructeur te worden bepaald alsook de secties van de bepaalde onderdelen van de structuur

- Als dit soort van zowel isolatie, als generalisatie moet bepaald worden door de persoon die aangesteld werd voor de energie prestatie berekening.
 - De berekening en eventuele wijzigingen worden schriftelijk aan de architect meegedeeld te worden.
 - indien er wijzigingen aangebracht worden dient de architect hiervan (fax, email, post...) schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
 - alle amendementen dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te worden en de start van de werken.
 - de uitvoeringsplanning van de constructies dienen, vooraleer de werken aan te vangen, ter kennisgeving aan de architect voorgelegd te worden.
 - na het uitzetten van de bouwwerf (=aanduiding waar het bouwwerk zal worden uitgevoerd) dient de architect hiervan schriftelijk (fax, email, post...), op de hoogte worden gebracht, zodat de architect zijn goedkeuring te geven.
- Inzake energieprestatie**
- De aangegeven cijfers en waarden worden pas definitief

EPB Vereisten Contactgegevens EPB-Verslaggever

Kantoor
Gistelsesteenweg 298
8490 Jabbeke

050/694788
info@vanhoorn-maeckelbergh.be
vanhoorn-maeckelbergh.be

	Bouwaanvraag
--	--------------

4 / 5

