

**BETREFT : AANVRAAG VOOR HET TIJDELIJK PLAATSEN VAN EEN  
WOONCONTAINER TER DOMICILIËRING EN DIT TOT DE WERKEN AAN DE  
WONING KLAAR ZIJN**

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE CONTAINER**

**AFMETINGEN**

- Hoogte: 260 cm (interne hoogte 220 cm)
- Breedte: 230 cm
- Lengte: 500 cm
- De wanddikte is 50 mm
  - In één stuk gelast, d.w.z. niet gebout
  - Volledig geïsoleerd met hoge afwerkingsgraad

**STRUCTUUR:**

Het kader en de vloerdragers zijn gemaakt van gegalvaniseerde, geperste ijzeren buisprofielen (Sp. 15/10), op de zichtbare delen afgelakt met polyurethaanlak, na ontvetten en fosfateren.

Van het dak lopen vier ijzeren buisstaven naar de bodemplaat, met als dubbele functie hoekversteving en regenwaterafvoer.

**VLOER:**

Spaanplaat-panelen, waterafstotend behandeld met melamine-harsen (sp. 18 mm) en bekleed met vlekbestendig PVC.

Warmtedoorgangscoefficiënt:  $K = 0,46 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Binnen-/buitenkleur: grijswit, vergelijkbaar met RAL 9002

Binnen-/buitenafwerking: microribbel

Brandklasse: F

**WANDEN :**

De wanden zijn opgebouwd uit 50 mm polyurethaan modulaire panelen, vervaardigd uit een sandwich van gegalvaniseerd en voorgelakt plaatstaal, met daartussen warmgeïnjecteerd, stijf, zelfdovend polyurethaanschuim.

- Buitenpanelen: voorgelakte plaat, dikte 4/10 mm.
- Binnenpanelen: overlay geplastificeerde plaat, vergelijkbaar met stoffering.

Bekleding: U 0,44 W/m<sup>2</sup>K

Binnen-/buitenkleur: Witgrijs, vergelijkbaar met RAL 9002

Binnen-/buitenafwerking: microribbel

Dikte: 50 mm

Brandklasse: F

### **DAK :**

Gemaakt van rondom geplaatste metalen profielen Sp. 15/10, ontworpen voor een dubbele functie:

- Ondersteuning en vasthouden van de isolatiepanelen
- wateropvang en -afvoer (goot).

De isolatiepanelen bestaan uit een sandwich van gegalvaniseerde en voorgelakte platen met daartussen warmgeïnjecteerd, stijf, zelfdovend polyurethaanschuim.

De dakisolatiepanelen hebben dezelfde isolatiewaarde (U 0,44 W/m<sup>2</sup>K).

Binnen-/buitenkleur: grijswit, vergelijkbaar met RAL 9002

Binnen-/buitenafwerking: microribbels

Totale paneeldikte: 40+40 mm (versterkende ribbels).

### **RAAM- EN DEURFRAME :**

De deur is gemaakt van wit gepoedercoate aluminium (met slot/sleutels) met een raam / PVC - 105x210h met halfglas (1/2 4 mm) met roeden voor

Het raam is gemaakt van wit gepoedercoate aluminium 105x110h schuifraam "DUITSLAND", met glas(4 mm) met roeden voor

### **ELEKTRICITEITSINSTALLATIE:**

Toegankelijke en zichtbaar bevestigde leidingen aan de binnenmuren van het geprefabriceerde gebouw met speciale beugels.

Elektrisch paneel compleet met stroomonderbreker en differentieelschakelaar volgens de huidige normen.

MET :

N. 01 Stopcontact x 3

N. 01 Lichtpunt (Interne ledverlichting met rechthoekige plafondlamp ) met schakelaar

N. 01 1x elektriciteit (d.m.v. elektrische schakelkast)

1x blauwe 3-polige CEE-stekker

**FRAME:**

Kleur BLAUW ral 5010