

**BETREFT : AANVRAAG VOOR HET TIJDELIJK PLAATSEN VAN EEN
WOONCONTAINER TER DOMICILIËRING EN DIT TOT DE WERKEN AAN DE
WONING KLAAR ZIJN**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE CONTAINER

AFMETINGEN

- Hoogte: 260 cm (interne hoogte 220 cm)
- Breedte: 230 cm
- Lengte: 500 cm
- De wanddikte is 50 mm
 - In één stuk gelast, d.w.z. niet gebout
 - Volledig geïsoleerd met hoge afwerkingsgraad

STRUCTUUR:

Het kader en de vloerdragers zijn gemaakt van ijzeren buizen (Sp. 15/10), geverfd na ontvetten en fosfateren.

Van het dak lopen vier ijzeren buisstaven naar de bodemplaat, met als dubbele functie hoekversteving en regenwaterafvoer.

VLOER:

Spaanplaat-panelen, waterafstotend behandeld met melamineharsen (sp. 18 mm) en bekleed met vlekbestendig PVC.

MUREN :

Modulaire sandwichpanelen. Buitenpanelen: voorgelakte plaat, dikte 4/10 mm.
Binnenpanelen: overlay hout of geplastificeerde plaat, vergelijkbaar met stoffering.

Isolatie uitgevoerd in stijf, zelfdovend polyurethaanschuim.

Bekleding: U 0,44 W/m²K

Kleur: Witgrijs, vergelijkbaar met RAL 9002

Dikte: 50 mm

DAK :

Rondom geplaatste metalen profielen Sp. 15/10, ontworpen voor een dubbele functie:

Ondersteuning van de isolatiepanelen en waterafvoer (goot).

De dakisolatiepanelen hebben dezelfde isolatiewaarde ($U 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Kleur: Witgrijs, vergelijkbaar met RAL 9002.

Dikte: 40+40 mm.

RAAM- EN DEURFRAME :

N. 01 Wit Aluminium Deur (met slot/sleutels) met raam / PVC - 105x210h halfglas met roeden

N. 01 Aluminium Raam 105x110h schuifraam "DUITSLAND" met roeden

ELEKTRICITEITSINSTALLATIE:

Compleet met differentieelschakelaar volgens de huidige normen.

MET :

N. 01 Stopcontact x 3

N. 01 Lichtpunt

N. 01 1x elektriciteit (d.m.v. elektrische schakelkast)

1x blauwe 3-polige CEE-stekker

AFVOER RIOLERING

In de container is een ook een keukenspoelbak met stromend water voorzien. De afvoer hiervan zal tijdelijk, voor de beperkte duur dat de container op het perceel staat, aangesloten worden op de afvoerbuys vuil water van de woning waar de container achter staat.

FRAME:

Kleur BLAUW ral 5010