

Isolatie van voorgevel op adres PERZIKSTRAAT 30 – 9000 GENT

1. Benedenverdieping (gelijkvloers) vanaf maaiveld tot bovenzijde voordeur over de hele breedte:

- Gevelrenovatie met EPS isolatie 11,8 cm lambda waarde 0.032 W m/k
- Uitvlakkingsmortel met wapeningsgaas: 6 – 7 mm
- Ayous thermowood 1.5 cm

Totale opbouw vanaf de rooilijn: 14 cm

Isolatiewaarde: 3,69 R-waarde

2. Eerste verdieping: vanaf bovenzijde voordeur tot aan de dakgoot:

- Gevelrenovatie met EPS isolatie 12,5 cm lambda waarde 0.032 W m/k
- Uitvlakkingsmortel met wapeningsgaas: 6 – 7 mm
- Meldorfer steenstrips – 8 mm

Totale opbouw vanaf de rooilijn: 14 cm

Isolatiewaarde: 3,91 R-waarde

3. Verheven deel op eerste verdieping:

We respecteren de oorspronkelijke geveloppervlakte met verheven delen (**11 cm**).

- Gevelrenovatie met EPS isolatie 12,5 cm lambda waarde 0.032 W m/k
- Uitvlakkingsmortel met wapeningsgaas: 6 – 7 mm
- Meldorfer steenstrips – 8 mm

Totale opbouw vanaf de rooilijn: 11 cm + 14 cm = 25 cm

Van het maaiveld tot het verheven deel: 305 cm.

Isolatiewaarde: 3,91 R-waarde

Ter info:

Links en rechts van het verheven deel: telkens 32 cm breedte.

Vensterbanken komen in arduin.