

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDEN

tuinhuis infiltreert rechtstreeks
op eigen terrein

1
BA_3.00 (1)

Infiltratievoorziening:
•Er moet een bovengrondse infiltratievoorziening (wadi) worden
aangelegd met een minimale oppervlakte van 3,36m² en een
minimaal volume van 1385 liter. De oppervlakte die in rekening
genomen mag worden voor de wadi reikt maximaal 0,50m diep
t.o.v. het bestaande maaiveld.
•De overloop van de hemelwaterput moet worden aangesloten op
de wadi.
•De wadi mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

RWA
regenwaterput
7500L

overloop

RWA achterste dakvlak
hoofdgebouw + dak
uitbouw 50,21m²

DWA badkamer V1
ZWA GLV en V1

DWA handenwasser,
wasmachine en technieken

regenwater
recuperatiesysteem naar
toiletten, wasmachine,
huishoudkraan
en buitenkraan

DWA
Keuken

RWA voorste dakvlak
hoofdgebouw 21,62m²

ZWA
septische put
2000L

overloop

straataansluiting

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
SCHAAL: 50 m

Het verloop van de bestaande fundering en riolering is slechts
een inschatting van de realiteit. Het exacte verloop is ongekend.

BA_1.05 (1) P_N_1.05_Fundering en Riolering

1 : 50

sfinx
BOUW &
COÖRDINATIE

Sfinx bouw & coördinatie
Brusselsesteenweg 173
9050 Gent (Ledeberg)
tel 09/232 02 50
info@sfinx.be

Opdrachtgever: Bizeur Pauline
Sara Vermeulen

Adres bouwwerf: Hoppestraat 2
9000 Gent

Projectfase:
Architect: **Piet Vanwormhoudt**

Opmerking:

Snede BA Langsrichting N

datum afdruk 10/07/2025 13:30:18

* Afmetingen en gegevens op dit plan zijn benaderend. Voorschriften van stabiliteitsingenieur, WTCB, fabrikant en de meetstaat van Sfinx hebben voorrang op deze plannen. Bij onvolkomenheden of onduidelijkheden dient de architect en Sfinx geraadpleegd te worden vóór start van de uitvoering. "