





LEGENDE GEVELS

- GEVELMATERIALEN
- 1. rood-bruin genuanceerde gevelsteen
 - 2. tegelpan plato, antraciet mat
 - 3. buitenschrijnwerk aluminium structuurlak, antracietkleur
 - 4. dakrand aluminium, antracietkleur
 - 5. dorpels blauwe hardsteen
 - 6. afvoeren zink
 - 7. gevelbekleding hout, natuurkleur
 - 8. metalen dakstructuur, antracietkleur
 - 9. aluminium of rockpanel gevelbekleding, antraciet

LEGENDE PLANNEN

-  gevelsteen
 -  snelbouw
 -  cellenbeton (ytong/kimblok)
 -  gewapende betonplaat
 -  betonbalk
 -  ongewapend beton
 -  betonblokken
 -  gyproc
 -  isolatie
 -  bestaande muur
 -  (structuur) hout
 -  af te breken
 -  betonklinkers
 -  Arduin
 -  teelaarde
 -  volle grond
-  optische rookmelder conform NBN EN 14604 dat reageert op rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, niet van het ionische type

LEGENDE MUUR- EN VLOERSAMENSTELLING

- 1. vloerafwerking op chape + vloerverwarming 9 cm
isolatie Starbeads Low Lambda 15 cm
betonplaat (type en dikte volgens stabiliteitsstudie)
p.e.-folie
aanaarding
volle grond
- 2. vloerafwerking op chape 7 cm
uitvullingslaag Starbeads Low Lambda 10 cm
predallen, dikte volgens studie stabiliteit
pleisterwerk
- 3. vloerafwerking op chape 7 cm
uitvullingslaag Starbeads Low Lambda 10 cm
predallen, dikte volgens studie stabiliteit
pleisterwerk
- 4. dakdichtingslagen EPDM
isolatie PUR of PIR 20cm
hoogwaardig dampscherm
hellingsbeton, 1.50cm/m helling
predallen, dikte volgens stabiliteitsstudie
pleisterwerk
- 5. dakpannen
panelatten 26 mm
sneeuwlaten 15mm
onderdakfolie
dakliggers 36x218 mm + isolatie rotswol
dampscherm
uitlatting 58 mm
gipsplaat 12mm
- 6. afwerkingslaag = vegetatielaag
substraatlaag (met een buffervolume van 35 liter / m²)
filterlaag
drainagelaag
beschermlaag
dakdichtingslagen EPDM
isolatie PUR of PIR 4cm
hoogwaardig dampscherm
hellingslatten, 1.50cm/m helling
houten roostering, dimensies volgens stabiliteitsstudie
- 7. vloerafwerking op chape 6 cm
gewapende betonplaat 15 cm
p.e.-folie
- 8. afwerkingslaag = vegetatielaag
substraatlaag (met een buffervolume van 50 liter / m²)
filterlaag
drainagelaag
beschermlaag
dakdichtingslagen EPDM
isolatie PUR of PIR 20cm
hoogwaardig dampscherm
hellingsbeton, 1.50cm/m helling
predallen, dikte volgens stabiliteitsstudie
pleisterwerk
- A. gevelsteen
luchtpouw 3 cm
isolatie PUR 14 cm
snelbouwsteen 14 cm
binnenbepleistering
- B. gevelbekleding op dubbel, vertikaal verlucht latwerk (min. 15mm, ook onder en boven ventilatie met insectenwering wind- en regenscherm
snelbouwsteen 14 cm
- C. aanpalende woning
akoestische isolatie rotswol 5 cm
kalkzandsteen 15 cm

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)



ARCHITECT

Architectenbureau
Leen Vereecke bvba
Oostveld 270
9900 Eekl
leen@architectenA2.be
0475 85 05 37

OPDRACHTGEVER

Vermaut Rubi-Rose
Aveschoot 80A
9971 Lembeke
rubi-rose.vermaut@skynet.be
0475 30 54 29

BOUWPLAATS

Mahatma Ghandistraat 2
9000 Gent
Oost-Vlaanderen
sie K, nr. 887c2