



zelfsluitende branddeur
EI30



vluchtrichting



vluchtweg vanuit kelder



brandhaspel vast met
3/4" blusslang 30m



noodverlichting



branddetector


**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

— — — — — (meet)as

— — — — — perceelsgrens



bestaande constructie / te behouden



bestaande constructie in beton / te behouden



bestaande constructie / weg te breken

+0,15

pasmaat t.o.v. nulpas van het project
nulpas = bestaande pas van vloer aan inkom gelijkvloers in hoektravee

P= 220cm

hoogte van vloer tot constructief plafond

VP = hoogte van vloer tot vals plafond



referentiepoint in horizontaal vlak

gebruikte gevelmaterialen

- 1./ keramische gevelsteen,oranje-rood
- 2./ gevelstuc op steen/beton, wit
- 3./ blauwe hardsteen dorpel
- 4./ blauwe hardsteen plint
- 5./ pvc-buitenschrijnwerk, wit
- 6./ alu-buitenschrijnwerk, wit + grijze film op beglazing
- 7./ alu-buitenschrijnwerk, wit
- 8./ houten bakgoot, wit geschilderd
- 9./ betonpan, zwart
- 10./ daklei, zwart
- 11./ dakvlakraam, antraciet
- 12./ bouwsteen, grijs gecementeerd
- 13./ gevelsteen, baksteen, wit geschilderd
- 14./ zink staande naad, gevelafwerking, donkergrijs
- 15./ alu verluchtingsrooster, donkergrijs
- 16./ invulmetselwerk in keramische gevelsteen, oranje-rood (naar bestaand model)
- 17./ houten schrijnwerk, wit geschilderd
- 18./ gevelpleister op isolatie, licht grijs
- 19./ alu-buitenschrijnwerk, licht grijs