

GEVELMATERIALEN BESTAAND:

- . gevelsteen bruine kleur
- . zijgevels bekleed met plastieken planchetten
- . achtergevel gecementeerd
- . buitenschrijnwerk ramen en deuren aluminium en pvc
- . dakbedekking platte daken roofing
- . dakbedekking hellende daken kleipannen oranje
- . bakgootbekleding pvc witte kleur
- . regenafvoerpijpen pvc




Alle vermelde afmetingen op het funderings- en rioleringsplan zijn slechts richtinggevend. Afmetingen van te plaatsen stalen liggers en of betonnen balken zijn slechts richtinggevend en dienen door een gespecialiseerd studiebureau stabiliteit berekend te worden. De maten van het terrein zijn benaderend, exacte maten dienen geverifieerd te worden door een terreinopmeting door een landmeter.

Alle glas van ramen die vernieuwd worden of nieuw geplaatst worden dient veiligheidsglas te zijn conform de glasnorm NBN s 23-002.

hellingen riolering:
fecaal water: 1,0 %
afval water: 0,5 %
regenwater: 0,5 %

helling terrassen: 1 %
helling plat dak: 1.5 %

LEGENDE

	Beton
	Af te breken
	metselwerk betonsteen
	metselwerk snelbouwsteen
	betonbalk
	stalen liggers
	cellenbeton
	keperwand
	chappe - uitvulling
	isolatie
	isolatie hard
	regenwater
	vuil water
	faecaal water

