

GEVELMATERIALEN NIEUW:

- . gevelsteen witte kleur
- . buitenschrijnwerk ramen en deuren hout natuurkleur
- . dakbedekking epdm
- . bakgootbekleding hout natuurkleur
- . regenafvoerpijpen zink
- . dakrandprofielen antrazinken krul


Alle vermelde afmetingen op het funderings- en rioleringsplan zijn slechts richtinggevend.
Afmetingen van te plaatsen stalen liggers en of betonnen balken zijn slechts richtinggevend
en dienen door een gespecialiseerd studiebureau stabiliteit berekend te worden.
De maten van het terrein zijn benaderend, exacte maten dienen geverifieerd te
worden door een terreinopmeting door een landmeter.

Alle glas van ramen die vernieuwd worden of nieuw geplaatst worden dient
veiligheidsglas te zijn conform de glasnorm NBN s 23-002.

hellingen riolering:
fecaal water: 1,0 %
afval water: 0,5 %
regenwater: 0,5 %

helling terrassen: 1 %
helling plat dak: 1.5 %

LEGENDE



Beton




Af te breken



metselwerk betonsteen



metselwerk snelbouwsteen



betonbalk



stalen liggers



cellenbeton



keperwand



chappe - uitvulling



isolatie



isolatie hard



regenwater



vuil water



faecaal water