

MATERIALEN								
BESTAANDE:		NIEUW:						
1 16 16 2 3 4 5 GEVELMATERIAAL: Lichtbruine gevelsteen GEVELMATERIAAL: Snelbouwsteen GEVELMATERIAAL: Roodbruine gevelsteen SCHRIJNWERK: Wit geschilderd hout DAKBEDEK: Rode dakpannen DORPELS/PLINTEN: Arduin RWA AFVOER: PVC								
		1 16 2 3 4 46 5 GEVELMATERIAAL: Lichtbruine gevelsteen GEVELMATERIAAL: Isolerende crepi (lichtgrijs) SCHRIJNWERK: Antraciet PVC DAKBEDEK: Rode dakpannen DORPELS/PLINTEN: Arduin DORPELS: ALU RWA AFVOER: Zink						
VENTILATIESYSTEEM Systeem C+ EVO II (mechanische afvoer) (motor in bergplaats, volgens voorschriften fabrikant) STABILITEIT Stabiliteitswerken uit te voeren volgens studie ingenieur stabiliteit VERWARMING CV op gas (vloerverwarming op gelijkvloers + radiatoren op verdieping) HERNIEUWBARE ENERGIE Zonnepanelen		MAATVOERING De juiste afmetingen en niveaus aangegeven op het plan zijn richtinggevend en dienen steeds ter plaatse te worden gecontroleerd door de aannemer. EPB & VEILIGHEID en VENTILATIE Verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator en een EPB-verslaggever. ROOKMELDERS Verplichte plaatsing van rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant. Rookmelders dienen te voldoen aan de norm NBN EN 14604.						
LEGENDE INPLANTING								
bestaande bebouwing bouwzone boom o VP o EP verlichtingspaal elektriciteitspaal gracht	plat dak terras/tegels elektriciteitskast o H hydrant toezichtsput riool --- gepl. draad en padafstand --- aansluiting betonplaten levende haag							
LEGENDE PLANNEN & DOORSNEDES								
bestaand funderingsmetselwerk nieuw funderingsmetselwerk bestaand metselwerk, in snelbouwsteen nieuw metselwerk, in snelbouwsteen bestaand parementmetselwerk nieuw parementmetselwerk beton hout nieuw metselwerk eenzijdig opgevoegd keperwanden plat dak terras/tegels	hard isolatie zacht isolatie ytong LEGENDE RIOLERING Ø110 Hemelwater Ø110 ----- Grijswater Ø110 ----- Donkerwater ← Stroomrichting WASMACHINE Ø50 ⊕ WC Ø90 ⊕ Afvoeren ⊗ Put toezicht Zand/grind Y Dienstkraan Aansluitbocht nutsleidingen RW-pomp Rw-pomp							
ANDERE SYMBOLEN: +000 ⬇ +000 ⊙ √+000 ⊙ Vloerpassen Rookmelder								
nulpas = straat pas + 008 (zie doorsnede / terreindoorsnede). Voor alle stabiliteitswerken: zie plan ir. stabiliteit. Funderingen tot op bouwvaste grond en vorstvrije diepte. Alle rioolbuizen in grijs 'benor' PVC 3.2 mm. Drinkwatervoorziening = stadswater.								

