

LEGENDE

MATERIALEN

	Gazon
	Bestaande bebouwing
	Maaiveld
	Waterdoorlatende verharding
	Waterdoorlatende klinkers
	Grasdallen
	Dragend metselwerk
	Gevelmetselwerk
	Zachte isolatie
	Harde isolatie
	Cellenbeton/Perinsul
	Chape
	Natuursteen
	Beton
	CLT
	Schelpen/glasschuimgranulaten
	Groendak
	Stabiliteit
	BT af te breken
	BT Bestaande schildelen
	NT Nieuwe schildelen

RIOLERING

	Wachtbuis PVC
	Riolering grijs water DWA
	Riolering regen water RWA
	Riolering zwart water FEC

ALGEMEEN

	Perceelgrens
	Aslijn
	Gesloten omheining
	Open omheining
	Fotoaanduiding
	Hoogtepeil t.o.v 0-pas (snede/gevel)
	Hoogtepeil t.o.v 0-pas (plan)
	Draagrichting
	Snedelijn
	Maatvoering

ALGEMENE OPMERKINGEN

Alle maten zijn indicatief en dienen ter plaatse opgemeten en uitgezet te worden door de aannemer.

Uitvoeringsplannen architectuur moeten door de aannemer steeds afgetoetst worden met de plannen van de stabiliteitsingenieur en de EPB studie.

De uitvoeringsdetails zijn principedetails: de aannemer is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle aansluitingen en bouwknopen. Indien de aannemer enige bemerkingen heeft op de tekeningen van de architect die een uitvoering volgens de regels van de goede praktijk kunnen verhinderen, zal hij dit niet uitvoeren maar dient hij dit te melden aan architect en bouwheer.

De werken dienen uitgevoerd te worden conform alle geldende wetten en normen.

De aannemer verbindt zich ertoe de werken uit te voeren volgens de regels van de goede praktijk, en zoals beschreven in de Technische Voorlichtingen van Buildwise.

Het gebruikte hout, zowel met een tijdelijk als definitief karakter moet FSC® of PEFC-gelabeld zijn. De gebruikte lijmen moeten formaldehydevrij zijn. Er mag geen gespoten PUR toegepast worden.

Alle doorvoeren doorheen de luchtdichting moeten rondom luchtdicht afgekleefd worden.

De voorwaarden van de vergunning moeten nageleefd worden.

GEVEL

1	Gevelsteen Donkerrood
2	Plint Blauwsteen Grijs
3	Buitenschrijnwerk hout Bruin
4	Vlak glas Transparant kleurloos
5	Dorpel blauwsteen Grijs
6	Regenpijp zink grijs
7	Bakgoot pvc Donkergrijs
8	Dakpannen keramisch Donkergrijs
9	Regenpijp pvc Wit
10	Dorpel keramisch Donkerrood
11	Polycarbonaat wit-geel transparant
12	Hanggoot pvc Grijs
13	Houten gevelbekleding Bruin
14	Gevelsteen halfsteens Rood-oranje genuanceerd
15	Baksteen kruis Rood-oranje genuanceerd
16	Cementering Lichtgrijs
17	Tegel keramisch meerkleurig (witte basis)
18	Bakgoot trespa Wit
19	Dakpannen keramisch Oranje
20	Gehamerd glas Kleurloos semi transparant
21	Buitenschrijnwerk hout Rood geschilderd RAL 3016
22	Aluminium dorpel Rood RAL 3016
23	Vezelcement vlak Rood RAL 3016
24	Zinken kraal Grijs
25	Gevelsteen tegelverband Rood
26	Buitenschrijnwerk hout Geel geschilderd RAL 1004

ELEKTRICITEIT

	Lichtpunt opbouw richtspot
	Lichtpunt opbouwspot
	Lichtpunt pendel (hanglamp)
	Lichtpunt inbouwspot
	Lichtpunt wand
	LED-strip
	Enkel stopcontact met aarding
	Dubbel stopcontact met aarding
	Schakelaar (drukknop)
	Enkelpolige schakelaar
	Dubbelpolige schakelaar
	Enkelpolige wisselschakelaar
	Dubbelpolige wisselschakelaar
	Bewegingssensor
	Aansluiting internet (RJ45)
	Optische rookmelder
	Kamerthermostaat
	Deurbel/parlofoon

VENTILATIE

	Ventilatie extractie, ► richting stroom gegalvaniseerde kanalen
	Ventilatie pulsie, ► richting stroom gegalvaniseerde kanalen
	Ventilatie doorstroom, ► richting stroom
	Debiet MA0 (mechanische afvoer opening)
	Debiet MT0 (mechanische toevoer opening)
	Debiet D0 (doorvoer opening)
	Diameter van de kanalen
	Ventilatiemond
	Geluidsdempers
	Stijgleiding
	Afvoer naar buiten via geïsoleerde buis
	Toevoer naar binnen via geïsoleerde buis
	Fictieve indeling van de ruimte

SANITAIR

	Sanitair koudwaterpunt (SKW)
	Sanitair warm-en koudwaterpunt (SWW en SKW)
	Buitenkraantje
	Tappunt met regenwaterrecuperatie