

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

Herstel metselwerk Doornikse kalksteen

DAKVLAK 4
tegelpannen - 1,9 m²

DAKVLAK 5
tegelpannen - 4,4 m²

DAKVLAK 3
tegelpannen - 7,4 m²

DAKVLAK 6
lichtstraat - 14 m² - blijft behouden

DAKKAPEL A1
2,2 m²

DETAIL C
LIFTSCHACHT
4,4 m²

DAKKAPEL A2
2,2 m

DAKVLAK 1
tegelpannen - 154 m²

DAKVLAK 8
glazen dak - 30 m² - blijft behouden

DAKKAPEL B
4,7 m²

DAKVLAK 2
tegelpannen - 157 m²

DAKKAPEL A4
2,2 m²

DAKKAPEL A3
2,2 m²

gedeelde noodtrap
Graslei 9 & 10

DAKVLAK 7
zink - 9 m² - blijft behouden

- dakbedekking tegelpannen in slechte staat; losliggende en gebroken pannen worden vervangen door recuperatiepannen; in kalkmortel geplaatst
- voegwerk kalkmortel plaatselijk verweerd; te herstellen waar nodig

trapgevel voorzijde:

- dakbedekking kleitegels in goede staat; blijft behouden
- voegwerk kalkmortel aan binnenzijde (zijde dakvlak) grotendeels verweerd; te herstellen waar nodig