

# LEGENDE

ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)

## MATERIALEN

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Gazon                         |
|  | Bestaande bebouwing           |
|  | Maaiveld                      |
|  | Waterdoorlatende verharding   |
|  | Waterdoorlatende klinkers     |
|  | Grasdallen                    |
|  | Dragend metselwerk            |
|  | Gevelmetselwerk               |
|  | Zachte isolatie               |
|  | Harde isolatie                |
|  | Cellenbeton/Perinsul          |
|  | Chape                         |
|  | Natuursteen                   |
|  | Beton                         |
|  | CLT                           |
|  | Schelpen/glasschuimgranulaten |
|  | Groendak                      |
|  | Stabiliteit                   |
|  | BT af te breken               |
|  | BT Bestaande schildelen       |
|  | NT Nieuwe schildelen          |

## RIOLERING

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Wachtbuis PVC             |
|  | Riolering grijs water DWA |
|  | Riolering regen water RWA |
|  | Riolering zwart water FEC |

## SANITAIR

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Sanitair koudwaterpunt (SKW)                |
|  | Sanitair warm-en koudwaterpunt (SWW en SKW) |
|  | Buitenkraantje                              |
|  | Tappunt met regenwaterrecuperatie           |

## GEVEL

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | Gevelsteen<br>Rood met witte accentstenen       |
| 2  | Natuursteen geschilderd<br>Wit                  |
| 3  | Buitenschrijnwerk hout<br>Wit geschilderd       |
| 4  | Vlak glas<br>Transparant kleurloos              |
| 5  | Blauwsteendorpel<br>Grijs                       |
| 6  | Buitenschrijnwerk pvc<br>Wit                    |
| 7  | Natuursteen<br>Roze                             |
| 8  | Bakgoot hout<br>Wit                             |
| 9  | Dakpannen<br>rood genuanceerd                   |
| 10 | Gevelsteen<br>Bruin genuanceerd                 |
| 11 | Gevelsteen<br>Wit geschilderd                   |
| 12 | Dakrand pvc<br>Wit                              |
| 13 | Buitenschrijnwerk hout<br>Donkerbruin           |
| 14 | Houten gevelbeplanking<br>Meerkleurig           |
| 15 | Beton<br>Grijs                                  |
| 16 | Zinken goot / regenpijp<br>Grijs                |
| 17 | Spiegel<br>Reflecterend                         |
| 18 | Zinken kraal<br>Grijs                           |
| 19 | Buitenschrijnwerk hout<br>Natuurlijk houtkleur  |
| 20 | reliefglas<br>Semi-transparant                  |
| 21 | Houtstructuur oversteek<br>Natuurlijk houtkleur |

## VENTILATIE

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | Ventilatie extractie, ► richting stroom<br>gegalvaniseerde kanalen |
|  | Ventilatie pulsie, ► richting stroom<br>gegalvaniseerde kanalen    |
|  | Ventilatie doorstroom, ► richting stroom                           |
|  | Debiet MA0 (mechanische afvoer opening)                            |
|  | Debiet MT0 (mechanische toevoer opening)                           |
|  | Debiet D0 (doorvoer opening)                                       |
|  | Diameter van de kanalen                                            |
|  | Ventilatiemond                                                     |
|  | Geluidsdeempers                                                    |
|  | Stijgleiding                                                       |
|  | Afvoer naar buiten via geïsoleerde buis                            |
|  | Toevoer naar binnen via geïsoleerde buis                           |
|  | Fictieve indeling van de ruimte                                    |

## ALGEMEEN

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Perceelgrens                         |
|  | Aslijn                               |
|  | Gesloten omheining                   |
|  | Open omheining                       |
|  | Fotoaanduiding                       |
|  | Hoogtepeil t.o.v 0-pas (snede/gevel) |
|  | Hoogtepeil t.o.v 0-pas (plan)        |
|  | Draagrichting                        |
|  | Snedelijn                            |
|  | Maatvoering                          |

## ELEKTRICITEIT

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Lichtpunt opbouw richtspot     |
|  | Lichtpunt opbouwspot           |
|  | Lichtpunt pendel (hanglamp)    |
|  | Lichtpunt inbouwspot           |
|  | Lichtpunt wand                 |
|  | LED-strip                      |
|  | Enkel stopcontact met aarding  |
|  | Dubbel stopcontact met aarding |
|  | Schakelaar (drukknop)          |
|  | Enkelpolige schakelaar         |
|  | Dubbelpolige schakelaar        |
|  | Enkelpolige wisselschakelaar   |
|  | Dubbelpolige wisselschakelaar  |
|  | Bewegingssensor                |
|  | Aansluiting internet (RJ45)    |
|  | Optische rookmelder            |
|  | Kamerthermostaat               |
|  | Deurbel/parlofoon              |

# ALGEMENE OPMERKINGEN

Alle maten zijn indicatief en dienen ter plaatse opgemeten en uitgezet te worden door de aannemer.  
Uitvoeringsplannen architectuur moeten door de aannemer steeds afgetoetst worden met de plannen van de stabiliteitsingenieur en de EPB studie.  
De uitvoeringsdetails zijn principedetails: de aannemer is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle aansluitingen en bouwknopen. Indien de aannemer enige bemerkingen heeft op de tekeningen van de architect die een uitvoering volgens de regels van de goede praktijk kunnen verhinderen, zal hij dit niet uitvoeren maar dient hij dit te melden aan architect en bouwheer.

De werken dienen uitgevoerd te worden conform alle geldende wetten en normen.  
De aannemer verbindt zich ertoe de werken uit te voeren volgens de regels van de goede praktijk, en zoals beschreven in de Technische Voorlichtingen van Buildwise.

Het gebruikte hout, zowel met een tijdelijk als definitief karakter moet FSC® of PEFC-gelabeld zijn. De gebruikte lijmen moeten formaldehydevrij zijn. Er mag geen gespoten PUR toegepast worden.  
Alle doorvoeren doorheen de luchtdichting moeten rondom luchtdicht afgekleefd worden.  
De voorwaarden van de vergunning moeten nageleefd worden.