

Referentieniveau		
	bestaand	nieuw
TAW niveau		
Grondplan		
Doorsnede/terreinprofiel		

Perceelsgrens	
Opnamepunten foto's	
Verlichtingspaal / Elektriciteitspaal	
Verkeersbord	
Aansluitpunt Telenet	
Kast Belgacom	
Hydrant	
Straatkolk	
Nutsleidingen	
Riooldeksels	
Aansluitputjes ronde / vierkante deksels	

Bestaande bebouwing	
Nieuwe / te regulariseren bebouwing	
Te slopen bebouwing	
Blijft ongewijzigd	

Bestaande elementen	
Te slopen elementen	
Nieuwe elementen	
parementmetselwerk	
snelbouwmetselwerk	
betonmetselwerk	
cellenbeton	
beton kolommen en balken	
beton vloerelementen	
beton ter plaatse gestort	
hout/plaatmateriaal	
Thermische/akoestische isolatie	
harde isolatie	
zachte isolatie in wanden	
in daken	

RWA		(alle rioleringsbuizen hebben een helling van 0.5cm/m tenzij anders vermeld)
DWA		
FEC		
afvoer		
		afvoerpunt
		afvoerpunt, buis loopt door naar hoger niveau
		afvoerpunt, buis loopt door naar lager niveau
		afvoerpunt, buis loopt door naar hoger en lager niveau
Nutsleidingen		
Verloop sanitair water		
cv kanaal / verloop		
dampkap kanaal / verloop		
ventilatie kanaal / verloop		
ventilatie kanaal: extractie -		
nulsia		
regelbare toevoeropening		
RAO		
regelbare afvoeropening		
DO		
doorstroomopenin		
g		
verlaagd plafond		
Rookmelder		

Samenstellingen:

- 1

SAMENSTELLING PLAT DAK

 - dakverdichtingslaag in bitumen
 - isolatie volgens studie EPB
vermoed. dikte 16cm (2x 8cm), op te geven door EPB verslaggever
 - hellingsbeton 1,5%
 - gewelven in beton + druklaag (volgens studie stabiliteit)
vermoed. dikte 17+5cm, te dimentioneren door IR stabiliteit
 - gipspleister voor plafondafwerking
- 2

SAMENSTELLING VLOER OP VOLLE GROND

 - vloerafwerking 2cm
 - cement dekvloer (chape) 8cm
 - isolerende uitvullingslaag Thermowhite, volgens studie EPB
vermoed. dikte 10cm, op te geven door EPB verslaggever
 - licht gewapende betonplaat 27 cm
 - gestabiliseerd zand 10cm
 - goed aangedamd zand 15cm
- 3

SAMENSTELLING TUSSENVLOER gelijkvloers/verdiep

 - vloerafwerking 2cm
 - cement dekvloer (chape) 8cm
 - gewelven in beton + druklaag (volgens studie stabiliteit)
vermoed. dikte 17+5cm, te dimentioneren door IR stabiliteit
 - gipspleister voor plafondafwerking

- 4

SAMENST. BUITENMUREN

 - buitenspouwblad in gevelmetselwerk, 8 cm
 - luchtsponw, 3-5cm
 - thermische isolatie PUR, volgens studie EPB
vermoed. dikte 14cm, op te geven door EPB verslaggever
 - binnenspouwblad in snelbouw metselwerk, 14cm
 - gipspleister
- 5

SAMENSTELLING FUNDERING

Funderingsplaat volgens studie stabiliteit

Funderingszolen tot op vaste en vorstvrije grond, ter plaatse gestort beton

Aardingslus diam. 35mm
- 6

BUITENSCHRIJNWERK

Ramen in PVC K<1.5
glas K1.0

Gevelmaterialen:

Gevelmetselwerk	① : Parementsteen , Kleur: rood-bruin
Dorpels/deurportiek	② : Arduin
	③ : Aluminium, Kleur: buitenschrijnwerk
Schrijnwerk	④ : PVC, Kleur: zwart
Dakrand	⑤ : Aluminium, Kleur: buitenschrijnwerk
	⑥ : Beton
Gevelbekleding	⑦ : Hout, Kleur: zwart

Symboliek binnendeuren:

