










	perceelsgrens		bestaande bebouwing
	vp. = vloerpas		te slopen/te verwijderen
	vloerpeil		bestaande klinkerverharding
	opnamepunt + kijkrichting foto		nieuwe klinkerverharding
	as van de weg		steenslagverharding
	straatkolk		betonverharding
	zichtbaar deksel of luik		gras
	verlichtingspaal		bestaande haag/heester
	brandkraan/hydrant		
	merksteen distributie		
	laadpaal		
	RWA		
	DWA		
	FWA		
	beton		

- nieuwe toestand**
- ① schrijnwerk - zwart
 - ② gevelafwerking in structuurverf RAL 7035
 - ③ dakstructuur in zwarte coating
 - ④ verhoogde plint in zwarte coating



Definitieve diameters en tracé rioleringsstelsel worden bepaald bij uitvoering door aannemer technieken.

Dimensionering van de funderingen en alle beton- en staalwerken zijn in overeenstemming met de beton- en staalplannen van de ingenieur. De stabiliteitsstudie primeert op de architectuurplannen. Alle afwijkingen met de aangeduide maatvoering moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de architect en aan het studiebureau.

Dimensionering van alle isolatiediktes in functie van studie EPB. Alle voorschriften conform de geldende normen inzake EPB dienen gevolgd te worden.