

GEVELMATERIALEN

1. Gevelbekleding

Houten beplanking (met open voeg)
2. Gevelbekleding

Vlakke ALU-platen (kleur turquois)
3. Dorpels

Blauwe hardsteen
4. Dorpels

ALU-dorpels (kleur turquois)
5. Buitenschrijnwerk

ALU-profielen (3-kamers / kleur turquois)
6. Beglazing

3-voudige beglazing
7. Zonwering

Ingebouwde lamellen ROMA (donkergrijs)
8. Garagepoort

Sectionale poort (kleur turquois)
9. Afwerking dak

Dakrand in ALU (kleur turquois)
10. Dakbedekking

EPDM verlijmd
11. Dakbedekking

Extensief groendak
12. Hernieuwbare energie

PV-installatie
13. Verharding





Waterdoorlatende betonklinkers (lichtgrijs)
14. Verharding

Houten terrasplanken
15. Buffer / infiltratie

Wadi (buffercapaciteit en infiltratie zie plan)

Badkamer (nieuw) Oppervlakte : 10.64 m2 DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2 AFVOER Min.debiet : 50,00 m3/h Nom.waarde : 38,31 m3/h ev.beperkt tot : 75,00 m3/h	Berging (nieuw) Oppervlakte : 9.20 m2 GEEN VENTILATIE VEREIST	Bureau (nieuw) Oppervlakte : 9.80 m2 TOEVOER Min.debiet : 75,00 m3/h Nom.waarde : 35,28 m3/h ev.beperkt tot : 150,00 m3/h DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2	Inkomhall (nieuw) Oppervlakte : 7.06 m2 GEEN VENTILATIE VEREIST
Keuken (open) (nieuw) Oppervlakte : 28.00 m2 DOORSTROOM Min.debiet : 50,00 m3/h Min.opening : 140,00 cm2 AFVOER Min.debiet : 75,00 m3/h Nom.waarde : 100,80 m3/h ev.beperkt tot : 75,00 m3/h	Leefruimte (nieuw) Oppervlakte : 30.14 m2 TOEVOER Min.debiet : 75,00 m3/h Nom.waarde : 108,50 m3/h ev.beperkt tot : 150,00 m3/h DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2	Nachthall (nieuw) Oppervlakte : 4.29 m2 GEEN VENTILATIE VEREIST	Slaapkamer 1 (nieuw) Oppervlakte : 21.60 m2 TOEVOER Min.debiet : 25,00 m3/h Nom.waarde : 77,76 m3/h ev.beperkt tot : 72,00 m3/h DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2
Slaapkamer 2 (nieuw) Oppervlakte : 12.40 m2 TOEVOER Min.debiet : 25,00 m3/h Nom.waarde : 44,64 m3/h ev.beperkt tot : 72,00 m3/h DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2	Toilet (nieuw) Oppervlakte : 1.75 m2 DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2 AFVOER Min.debiet : 25,00 m3/h	Wasplaats (nieuw) Oppervlakte : 12.40 m2 DOORSTROOM Min.debiet : 25,00 m3/h Min.opening : 70,00 cm2 AFVOER Min.debiet : 50,00 m3/h Nom.waarde : 44,64 m3/h ev.beperkt tot : 75,00 m3/h	Garage (nieuw) Oppervlakte : 38.54 m2 GEEN VENTILATIE VEREIST

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)






Dikte (m)	Materiaal
-------------	-----------

Woning - vloer	
0,020	Vloertegels
0,030	Fermacell plaat (2 lagen)
0,240	Houten roostering + houtwolisolatie
0,018	WBP-plaat (Solid John)

Woning - buitenmuur	
0,025	Houten gevelbekleding (vertikaal met open voeg)
0,035	Houten roostering
0,140	Houtwolisolatie (halfharde plaat)
0,100	CLT-paneel

Woning - tussenvloer	
0,020	Vloerbekleding
0,080	Afwerkingschappe
0,010	Akoestische mat
0,070	Isolerende chappe (uitvulling technieken)
0,120	CLT-paneel

Woning - plat dak	
	Waterdichte laag in EPDM
0,140	Halfharde Houtwolisolatie
0,120	CLT-paneel



Dikte (m)	Materiaal
-------------	-----------

Garage - vloer	
0,100	Gepolierde beton
0,150	Gewapende betonplaat

Garage - buitenmuur	
0,025	Houten gevelbekleding (vertikaal met open voeg)
0,035	Houten roostering
0,060	Houtwolisolatie (halfharde plaat)
0,100	CLT-paneel

Garage - plat dak	
	Groendak
	Waterdichte laag in EPDM
0,120	Halfharde houtwolisolatie
0,120	CLT-paneel