

LEGENDE RIOLERING:

DWA-RIOLERING

RWA-RIOLERING

RgWA-RIOLERING

regenwater gronddek  
FAECALIËN-RIOLERING

WACHTLEIDINGEN  
ZUIGLEIDINGEN

ALLE RIOLERING MET EEN HELLING  
TE PLAATSEN VAN 1 centimeter

HEMELWATER

HORizontaal dakoppervlakte: 54,49 m<sup>2</sup> = 35,14 m<sup>2</sup> externief  
gronddek (niet te overschrijden 35m<sup>2</sup>)

Te plaatsen regenwaterput: 5.000 L  
Te plaatsen infiltratie-unit: 1

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in klinkers: 1  
Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende  
materialen: 1

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in  
op waterdoorlatende materialen: 14,8 m<sup>2</sup> (terras, infiltratie mogelijk in  
eigen bodem)

HERGEBRUIK:  
In te bouwen in de plaatsing van een RWI-recuperatiesysteem voor  
afgevoerd regenwater door:  
2 w/c's + 1 uitgiftebak + 1 OD-kraan + 1 wasmachine

ROOKMELDERS TE VOORZIEN  
VOLGENS NIEUW DECREET  
(BS 25/06/2009)

LEGENDE AFBRAAK/NIEUW

AFBRAAK

LEGENDE BOUW NIEUW:

ISOLATIE PUR

ISOLATIE ROTSWOL

ISOLATIE XPS/EPS

METSELWERK SNELBOUW

METSELWERK BETONSTEEN

METSELWERK GEVELSTEEN

METSELWERK CELLENBETON

METSELWERK MARMOX

GEWAPEND BETON

LICHTE SCHEIDINGSWAND

VERHARDING,  
waterdichtend

TUINAANLEG

Perceelsgrens

REFERENTIEPEIL

