

LEGENDE RIOLERING:

DWA-RIOLERING

RWA-RIOLERING

RgWA-RIOLERING

regenwater groendak
FAECALIEN-RIOLERING

WACHTLEIDINGEN
ZUGLEIDINGEN

ALLE RIOLERING MET EEN HELLING
TE PLAATSEN VAN 1 centimeter

HEMELWATER

HORIZONTAAL DAKOPPERVLAK: 54,89 m² + 30,14 m² externaf
grondak (min. bouwvolume 280m³)

Te plaatsen regnewaterput: 5.000 L

Te plaatsen infiltratie-unit: /

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in klinkers: /

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende materialen: /

Totale nieuwe of heraangelegde verharde oppervlakte in waterdoorlatende materialen: 14,8 m² terras, infiltratie mogelijk in eigen bodem)

WEGGEGRUCHE

Er is voorzien in de plaatsing van een RWA-recuperatiesysteem voor hergebruik van regenwater voor:

2 wc's + 1 uitgerbak + 1 DO-krans + 1 wasmachine

**ROOKMELDERS TE VOORZIEN
VOLGENS NIEUW DECREET
(BS 25/06/2009)**

LEGENDE AFBRAAK/NIEUW

AFBRAAK

GRONDPLAN VERDIEPING +1
bestaande toestand
schaal: 1/50

