

<

VERWARMING |

radiator

thermostaat

dakdoorgang

zonneboiler

CV

hoogrendements gescondenseleketel

WP

warmtepomp

BOI

bollevat

EBOI

elektrisch bollevat

VENTILATIE |

regelbare toevoeropening rooster boven raam

regelbare toevoeropening rooster op glas

toevoer opening wandventiel

regelbare toevoer opening plafondventiel

ventilatiekanaal pulsie ongeïsoleerd

ventilatiekanaal pulsie geïsoleerd

geluidsdemper

dakdoorvoer

DO + onderplaat + + + + +
geïsol. deksel + + + + +
type 11

doorvoerspleet onder deur

DO + onderplaat + + + + +
geïsol. deksel + + + + +
type 11

doorvoerspleet in deur

ADO + onderplaat + + + + +
geïsol. deksel + + + + +
type 11

afvoer opening wandventiel

ADO + onderplaat + + + + +
geïsol. deksel + + + + +
type 11

regelbare afvoer opening plafondventiel

E 1 x 110

ventilatiekanaal extractie ongeïsoleerd

E 1 x 110 geïsoleerd

ventilatiekanaal extractie geïsoleerd

Ø 160

Ø 160

ventilatie toestel systeem D

ventilatie toestel systeem C

Elektra |

schakelaar

dimmer

schakelaar met signaalschakelaar

schakelaar met verkliekschakelaar

wisselschakelaar

wisselrekschakelaar

wisselschakelaar met signaalschakelaar

kruisschakelaar

kruisschakelaar met signaalschakelaar

drukknop

drukknop met verkliekschakelaar

drukknop met afgeschermd toegangs (te broken glas)

voeding elektrisch kookfornuis of inductie

voeding microgolfoven

voeding elektrische oven

voeding vaatwasmachine

voeding koelkast

voeding diepvries

voeding wasmachine

voeding droogkast

voeding warmtepomp

voeding condensateleketel

voeding regenwaterpomp

voeding zonnepaneel

voeding boiler

voeding bollevat met accumulatiefunctie

voeding ventilatietoestel

meterkast

verdeelbord

laadpunt

telenuitpomp

telenuitpomp met minuterie

telenuitpomp met schakelklok (lijdschakelaar)

elektrische slootverandering

thermostaat

bewegingsdetectie / schemerschakelaar met minuterie

stoptcontact (geaard) met kinderbeveiliging

dubbel stoptcontact (geaard) met kinderbeveiliging

stoptcontact waterdicht / hermetisch

dampknop

TVFM contactdoos (2 x COAX)

contactdoos (1 x UTPS met RJ45-aansluiting en 1 x COAX)

contactdoos RJ45 (2 x UTPS met RJ45-aansluiting)

contactdoos RJ11 (1 x UTPX met RJ11-aansluiting)

bel

zoemer

parafon / buitenpost

parafon / binnenpost

elektrisch deurslot

sirene

noodverlichting (op stroombaan)

noodverlichting autonoom

aansluitpunt voor verlichting

aansluiting met opbouwarmatuur

aansluiting met inbouwarmatuur

aansluitpunt met TL-armatuur

wandaansluitpunt

wandaansluitpunt met opbouwarmatuur -

richtlijnen voor schakelsoorten en stoptcontacten:

merk en type schakelapparatuur volgens keuze klant

type inbouwdoos volgens voorschriften van de fabrikant

stoptcontact aan print: as inbouwdoos op 25 cm gemeten

vanaf de afgewerkte vloerplaat

stoptcontacten en schakelaars op hoogte: as inbouwdoos op 115 cm gemeten vanaf de afgewerkte vloerplaat

Volgende handelingen worden uit de vergunning gesloten:

Appartement 2.1 is niet aanvaardbaar als twee-slaapkamerappartement en kan bijgevolg enkel als één-slaapkamerappartement aangewend worden, cfr. de vergunning 2012/275.

Het horecaterras op het openbaar domein met windschermen wordt uit de vergunning gesloten, cfr. OMV_2022144046.

Voor de overige bijzondere voorwaarden wordt verwezen naar de beslissing.

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

FASE		Omgevingsvergunningsaanvraag	
PROJECT	Regularisatie nieuwe wooneenheid	NR.	0283
BOUWHEER	Van Pollaert Gui Dokter De Cockstraat 3 9308 Gijzegem België	ARCHITECT	Martens Van Caimere Architecten bv Lange Violettestraat 166 9000 Gent Belgium
WERFADRES	Vlaanderenstraat 51 9000 Gent België	KADASTER	Afdeling Sectie Nummer(s) 4 D 1672B3
TITEL	Legende	OPMERKING	Alle afmetingen zijn indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer te worden nagemeten en gecontroleerd.
TEKENAAR DATUM SCHAAL NUMMER	RDV 23/04/2025 	REVISIE	4/08/2025
HANDTEKENING OPDRACHTGEVER		HANDTEKENING ARCHITECT	
MARTENS VAN CAIMERE ARCHITECTEN			