


LEGENDE - BOUWPLANNEN

	bestaande wanden
	gestabiliseerd zand
	gewapend beton
	gewoon beton
	funderingsmetselwerk betonsteen
	isolerende bouwsteen
	snelbouw metselwerk
	gevelmetselwerk
	stijlwand
	isolatie

LEGENDE - RIOLERING

	regenwater
	grijs water
	fecaal water

MATERIALEN

nieuwe materialen:

oranje/rode geglaazuurde steenstrips

oranje/rode sierpleister

plint: blauwe steen

buitenschrijnwerk combinatie antraciet en

oranje/rood aluminium (*Ug-waarde glas: 1,0 W/m²K*)

dakranden en regenwaterafvoeren in aluminium

epdm dakdichting

donkerbruine stormpannen

EPB & VEILIGHEIDSCOORDINATIE

verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator
en een EPB-verslaggever door de opdrachtgever
ventilatiesysteem C+

VERWARMING

vloerverwarming op gelijkvloers

ventilo-convectoren op de verdieping






HERNIEUWBARE ENERGIE

hybride lucht-waterwarmtepomp

(buitenunit op plat dak garage)

PV-installatie: ± 4550WP (±4550WP/paneel)

SYMBOLEN

	opnamepunt foto (inplantingsplan)
	perceelsgrens
	bouwzone
	niveau t.o.v. de afgewerkte vloerplas (in cm)
	verlichtingspaal
	electriciteitspaal
	toezichtput
	levende haag
	gracht
	rookmelder

STABILITEIT *

Alle structurelementen dienen uitgevoerd te worden volgens voorschriften van de door de opdrachtgever aangestelde ir. stabiliteit

ROOKMELDERS BRANDPREVENTIE

verplichte plaatsing van rookmelders volgens de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is

WET PETERS-BORSUS

verplicht attest "decenale verzekering"
van de bouwactoren voor te leggen aan de architect
vóór aanvang van de werken

MAATVOERING

De afmetingen en niveaus aangegeven op het plan zijn richtinggevend en dienen ter plaatse te worden gecontroleerd door de aannemer.