

WONING Akkerwindelaan 10

nieuwe toestand

GEVELMATERIALEN Akkerwindelaan nr. 10

nieuwe toestand

1.

PARAMENT rood-grijze keramische gevelsteen M50 188x88x48)
2.

ACCENTWAND en PLINT - PARAMENT in zwarte keramische gevelsteen M50
3.

GEVELBEKLEDING MET CEDERHOUTEN BEPLANKING
4.

BUITENSCHRIJNWERK aluminium thermisch onderbroken profielen - Ug 1.0W/m²K ralgelakt - antracietgrijs
5.

DORPELS in BLAUWE HARDSTEEN
6.

DORPEL in ALUMINIUM ralgelakt
7.

PANNEN in GEBAKKEN AARDE - Stormpan 44 leikleur mat geglazuurd
8.

DAKRAND IN ALUMINIUM ralgelakt
9.

AFWERKING ZIJKANTEN DAKUITBOUWEN en OVERSTEKEN met CEDERHOUTENBEPLANKING
10.

GOTEN en AFVOEREN in ZINK

LEGENDE nieuwe toestand



af te breken constructiedelen



bestaande te behouden constructiedelen



bestaande gemene muur - blijft ongewijzigd behouden



invulmetselwerken/opgaande metselwerken



paramentmetselwerk



ondervloer in stortbeton



chape



isolatie : hard materiaal PIR



isolatie : glaswol



lichte wanden / ytong



nieuw te maken /aan te passen gevelopeningen



profiel aangrenzende bebouwing nr. 8 op de perceelsgrens




rookmelder




inblaas




afzuiging



afvoer wc



afvoer RW



afvoer HHW



gewapend beton



potten en balken + druklaag

SAMENSTELLING NIEUWE SCHILDELEN

SAMENSTELLING WANDEN	
SAMENSTELLING SPOUWMUREN-39 cm	
9 cm.	paramentmetselwerk
3 cm.	luchtspouw
12 cm.	isolatie pir - lambda 0.022 W/mK
14 cm.	nieuw binnenspouwblad - thermobloc lijmsysteem / bestaand binnenspouwblad volle baksteen
1 cm.	pleisterwerk
SAMENSTELLING ZIJKANTEN DAKUITBOUWEN en ZIJGEVEL VERDIEP	
1.8 cm.	cederhouten beplanking
2.8x3.8 cm.	panelatten- horizontale belatting
3.8x5.8 cm.	cls verticale belatting (voorhanggevelsysteem)
12 cm.	pir - lambda 0.022 W/mK
14 cm.	bestaand binnenspouwblad volle baksteen
1 cm.	pleisterwerk
SAMENSTELLING VLOEREN	
VLOEREN OP VOLLE GROND	
13 mm.	tegels (0.9 mm) te verlijmen op nieuwe chape
8 cm.	chape + netwapening + vloerverwarming
12 cm.	isolatie gespoten pur (0.022 W/mk)
20 cm.	ondervloer in stortbeton (in uitbreiding) + onder- en bovennet 150x150x8x8
15 cm.	ondervloer in stortbeton in bestaand volume + 1 ondernet 150x150x8x8
0.2 mm.	visqueen
15 cm.	gestabiliseerd zand 150kg/m³ (in uitbreiding)
VLOER BOVEN KELDER	
13 mm.	tegels (0.9 mm) te verlijmen op nieuwe chape
8 cm.	chape + netwapening + vloerverwarming
12 cm.	isolatie gespoten pur (0.022 W/mk)
15 cm.	ter plaatse gegoten beton (bestaande structuur)
VERDIEPINGSVLOER in BESTAAND VOLUME	
13 mm.	fineerplankenvloer - tegels (0.9 mm) te verlijmen op bestaande ondergrond
18 cm.	potten en balken met druklaag(bestaande vloer)
1 cm.	pleisterwerk
keuken : deel verlaagd plafond - latwerk + gyplat	
VERDIEPINGSVLOER in NIEUW VOLUME	
13 mm.	fineerplankenvloer - tegels (0.9 mm) te verlijmen op bestaande ondergrond
4 cm.	chape
20 cm.	potten en balken met druklaag
1 cm.	pleisterwerk
ZOLDERVLOER	
16 cm.	potten en balken met druklaag (bestaande vloer) - 20 cm potten en balken+ druklaag (nieuwe vloer)
1 cm.	pleisterwerk

SAMENSTELLING DAKEN	
SAMENSTELLING HELLEND DAK - bestaand volume	
	pannen in gebakken aarde
	belatting (panelatten 2.8x3.8cm. + tengellatten 1.5 cm.)
	UV bestendig onderdakfolie - korafleece plus
	kepers + gordingen + spant
	isolatie :
7 cm.	tussen de kepers isocomfort lambda 0.032 W/mK
12 cm.	isocomfort lambda 0.032 W/mK
	dampscherm - luchtdicht afgekleefd
afwerking op verdiep	
	panelatten 2.8 x 3.8 cm
0.6 mm.	veerregel
1.2 cm	gyproc
SAMENSTELLING HELLEND DAK - uitbreiding	
	pannen in gebakken aarde
	belatting (panelatten 2.8x3.8cm. + tengellatten 1.5 cm.)
	UV bestendig onderdakfolie - korafleece plus
	spantendak 3.5x18 a.o.a. 40 cm
	isolatie :
18 cm.	isocomfort lambda 0.032 W/mK
	dampscherm - luchtdicht afgekleefd
afwerking in slaapkamer	
	panelatten 2.8 x 3.8 cm
0.6 mm.	veerregel
1.2 cm	gyproc
SAMENSTELLING PLAT DAK boven uitbreiding gelijkvloers	
	epdm - waterdichting
15 cm.	drukvraste isolatie pir - lambda 0.022W/mK
	dampscherm
5-10 .	hellingschape (1%)
20 cm.	potten en balken met druklaag
1 cm.	pleisterwerk