



**Afgraving voor
infiltratie bijgebouw**
Opp.: 15.7 m²
Diepte: 20cm

Type: bovengrondse infiltratiekom / wadi
Diepte: 50cm, waarvan 33cm nuttig
Inhoud: 5092 L
Infiltratieopp.: 18 m² (bovenvlak max. waterpeil)
Aangesloten opp.: 180,7 m²
 Dak woning: 104 m² (bestaand deel + uitbreiding)
 Dak tuinberging: 21 m² (bestaand)
 Dak terras: 26,7 m² (uitbreiding)
 Verharding: 29 m² (bestaand met nieuwe lijngoot)
Minima volgens GSV hemelwater:
 (180,7 m² - 30 m²) x 33L/m² = 4.973 L
 (180,7 m² - 30 m²) x 8% = 12 m²

+ filter + pomp in put
Inhoud: 10.000 L
Aangesloten dakoppervlakte:
 Dak woning: 104 m² (bestaand deel + uitbreiding)
 Dak tuinberging: 21m² (bestaand)
Hergebruik regenwater:
 alle toiletten - wasmachine - dienstraantje berging

Afwateringsrichting dakwater Afwateringsrichting niet-waterdoorlatende verharding	
Alle verhardingen zijn niet-waterdoorlatend	
	125,1 m ²
	31,4 m ²
	26,7 m ²
	41 m ²
	142 m ²
	29 m ²



Schaal : 1 : 500
Datum : 29/10/2025
Opgemaakt door : DG