

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

MATERIAALGEBRUIK OP PLANNEN Bestaand metselwerk Plaatselijk te verwijderen metselwerk Metselwerk beton (140mm/190mm) Stijlwanden (125mm) Isolatie PIR Rotswol isolatie Betonplaat Strekmetaal- wagongroen Funderingssubstraat+ grindgazon Moulures Hoogtelijnen 2,20m Blauw gesmoorde boomse pannen Rode boomse pannen Zinken roeven Studio (incl. sanitair en kitchenette) Kamer (incl. sanitair) Gemeenschappelijke ruimte Conciërgewoning	TEKENINGELEMENTEN 100 maatlijn +0.00 hoogtepeil +0.00 referentiepeil snijlijn snede snijlijn terreinprofiel Toegang gebouwen BRANDPREVENTIEELEMENTEN Brandweerstand (R)EI60 met branddeuren EI30 Brandweerstand (R)EI20 met branddeuren EI60 Evacuatieweg Richting nooduitgang Nooduitgang Brandblusser Brandhaspel Circulatie brandweerwagen	MATERIAALGEBRUIK OP INPLANTINGSPLAN Eigendomsgrens VZW Grens beschermd gedeelte Grens stedelijk woongebied grup Huidige grens tussen parking en groenzone Ingewerkte boordstenen gelijk aan huidig maaiveld Contour van de aanvraag Klinkers Beton Grind Kasseien Groenzone Struikgewas Ophoging Fijne kiezels Boom Vellen boom Struik Toegang fietsers MATERIAALGEBRUIK OP RIOLERINGSPLAN fecaliënafoer hemelwaterafvoer afvalwaterafvoer
---	--	---

Alle afmetingen zijn louter indicatief en dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.
Het nulpas wordt gelijk gelegd met de bovenzijde dorpel van de voordeur van het hoofdgebouw.