















	noordpijl naar boven wijzend		FWA		funderingssleuven
	fotoaanduiding		graszone		beton
	vloerpeil		grind		chape
	as van de weg		klinkers		dakbedekking
	perceelsgrens		bebouwing buren		bestaande muren
	straatkolk		cellenbeton		boom
	putdeksel		snelbouwsteen		
	verlichtingspaal		gevelsteen		struik
	HWA		harde isolatieplaten		haag
	DWA		zachte isolatie		afwatering

Definitieve diameters en tracé rioleringsstelsel worden bepaald bij uitvoering door aannemer technieken.

Dimensionering van de funderingen en alle beton- en staalwerken zijn in overeenstemming met de beton- en staalplannen van de ingenieur. De stabiliteitsstudie primeert op de architectuurplannen. Alle afwijkingen met de aangeduide maatvoering moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de architect en aan het studiebureau.

Alle voorschriften conform de geldende normen inzake EPB dienen gevolgd te worden.

BESTAANDE TOESTAND

- Ⓐ gevelsteen, rood genuanceerd
- Ⓑ buitenschrijnwerk, aluminium, beige
- Ⓒ dorpel, beton
- Ⓓ dakgoot, hout, bruin
- Ⓔ dakpannen, rood
- Ⓕ regenwaterafvoer, zink, grijs
- Ⓖ randafwerking plat dak, hout, bruin
- Ⓗ gevelafwerking, vezelcementplaat, grijs
- Ⓘ kolom, hout, wit
- Ⓙ buitenschrijnwerk, pvc, wit
- Ⓚ zonnepanelen, antraciet

NIEUWE TOESTAND

- ① gevelbekleding, hout
- ② buitenschrijnwerk, aluminium, zwart
- ③ dorpel, blauwe hardsteen
- ④ afvoerpijp, zink, grijs
- ⑤ dakrand, aluminium, zwart
- ⑥ betonnen trede
- ⑦ houten balk/kolom
- ⑧ dakkapel afwerking, aluminium, zwart