



















LEGENDE




MATERIALEN - BESTAAND

	afbraak
	metselwerk
	gevelmetselwerk
	gevelmetselwerk
	beton / bl. hardsteen
	chape
	buitenschrijnwerk / glas
	groen / beplanting
	terrasverharding
	plat dak
	hellend dak

MATERIALEN - NIEUW

	perceelsgrens
	houten schrijnwerk
	thermische isolatie
	houten buitenschrijnwerk
	aluminium gevelbekleding
	buitenschrijnwerk / glas
	buitenbepleistering

AFVOEREN RIOLERING

	AW - afvalwater
	RWA - regenwater
	FEC - fecaal water

VENTILATIE

	PU	pulsie
	EX	extractie

LEGENDE

WANDOPBOUW

- A WANDOPBOUW VOORGEVEL:**
- buitenbepleistering (bestaand)
 - structuur: gevelmetselwerk / 38 cm (bestaand)
 - binnenbepleistering (bestaand)
- C WANDOPBOUW ACHTERGEVEL:**
- buitenbepleistering
 - thermische isolatie / 18 cm (type volgens EPB)
 - structuur: dragende snelbouwsteen / 18 cm (bestaand)
- E WANDOPBOUW ACHTERGEVEL & ZIJGEVEL LINKS (gelijkvloers):**
- aluminium gevelbekleding
 - dubbel latwerk en luchtsponw
 - dampopen houtvezelplaat / 22 mm
 - structuur: dragende houten stijlen / 23 cm
 - thermische isolatie tussen houten stijlen / 23 cm (type volgens EPB)
 - OSB-beplating / 22 mm
 - binnenbepleistering
- G WANDOPBOUW ZIJGEVEL RECHTS (gelijkvloers):**
- aluminium gevelbekleding
 - dubbel latwerk en luchtsponw
 - dampopen houtvezelplaat / 22 mm
 - structuur: dragende houten stijlen / 18 cm
 - thermische isolatie tussen houten stijlen / 18 cm (type volgens EPB)
 - OSB-beplating / 22 mm
 - binnenbepleistering

DAK- EN VLOEROPBOUW

- B DAKOPBOUW HELLEND DAK:**
- dakpannen (bestaand)
 - tengel- en panlatten (bestaand)
 - onderdak (bestaand)
 - structuur: houten gordingen (bestaand)
 - thermische isolatie
 - dampscherm
 - latwerk en binnenbepleistering
- D DAKOPBOUW PLAT DAK:**
- vegetatie groendak (extensief)
 - bodemsustraatlaag / min. 8 cm
 - filterlaag
 - draineerlaag / 2 cm
 - mechanische bescherming
 - dakdichtingsfolie
 - thermische isolatie / 18 cm (type volgens EPB)
 - dampscherm
 - OSB-beplating / 22 mm
 - hellingsbalken (min. 1,5% helling)
 - structuur: houten roostering (dim. volgens studie stab.)
 - latwerk en binnenbepleistering
- F VLOEROPBOUW GELIJKVLOERS:**
- gepolieerde betonvloer / 12 cm
 - thermische isolatie / 18 cm (type volgens EPB)
 - structuur: gewapende betonnen vloerplaat (dim. volgens studie stab.)