



dakbedekking - dakpannen
 panlatten - 22 mm
 tengellatten - 22 mm
 onderdakolie - winddicht afgewerkt
 isolerende houtvezelplaat - 0,048 W/mK - 35 mm
 gording / keper + isolatie - cellulose - 0,038 W/mK - 240 mm
 vochtregulerende damprem - luchtdicht afgewerkt
 druklatten - 22 mm
 plafondlatten - 22 mm
 plafondafwerking - gipsplaat - 12,5 mm

groendak - bufferend vermogen 50 l/m²
 dakdichting - EPDM
 thermische isolatie - rotswol - 0,040 W/mK - 80 mm
 dampscherm - min. klasse E3
 dakvloer - OSB III - 18mm
 houten roostering + houtwol - 0,038 W/mK - 200 mm
 lattenwerk - 22 mm
 plafondafwerking - 12,5 mm

groendak - bufferend vermogen 50 l/m²
 dakdichting - EPDM
 thermische isolatie - rotswol - 0,040 W/mK - 80 mm
 dampscherm - min. klasse E3
 dakvloer - OSB III - 18mm
 houten roostering + houtwol - 0,038 W/mK - 200 mm
 lattenwerk - 22 mm
 plafondafwerking - 12,5 mm

groendak - bufferend vermogen 50 l/m²
 dakdichting - EPDM
 thermische isolatie - rotswol - 0,040 W/mK - 80 mm
 dampscherm - min. klasse E3
 dakvloer - OSB III - 18mm
 houten roostering + houtwol - 0,038 W/mK - 200 mm
 lattenwerk - 22 mm
 plafondafwerking - 15 mm

gevelbekleding - thermisch gemodificeerd hout
 verticaal lattenwerk - 22 mm
 dampopen gevelfolie - winddicht afgewerkt
 dampopen isolerende houtvezelplaat - 0,048 W/mK - 35 mm
 houtskel + isolatie - cellulose - 0,038 W/mK - 180 mm
 uitslijpplaat - OSB III - 18 mm
 wandafwerking - 12,5 mm

vloerafwerking - 15 mm
 lichtgevend dekvloer - 75 mm
 PE-folie
 drukvaste thermische isolatie - EPS 200 - 2x 60 mm
 PE-folie
 uitvulling - lichtgebonden cement - 50 mm
 draagvloer - gewapend beton

VOORTUIN - TE BEHOUDEN - 500

HOOFDBOUW - TE RENOVEREN - 1.000

ACHTERBOUW - 383

ACHTERTUIN - TE BEHOUDEN - 1.445

NIEUW
 LANGSDOORSNEDE LS2
 1 : 100

nkl. 240212
 RENOVATIE BESTAANDE GEZINSWONING
 Nieuwkelegaten 27
 9030 Gent
 firm. Callens - Van Laere
 jenne schraepen - architect - jan van gentstraat 6 - 9000 gent t. 0493 85 58 41