

# ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

- De fietsenstalling moet plaats bieden aan minstens 17 fietsenstalplaatsen waarvan minstens twee stalplaatsen voor buitenmaatse fietsen. De plaatsen voor buitenmaatse fietsen moeten op de grond gemarkeerd worden, zodat deze duidelijk te onderscheiden zijn van de zone voor reguliere fietsen
- De fietsenstalling biedt beschikt ten hoogste over 7 dubbellaagse fietsenstalplaatsen (zowel boven als onder). In het geval van dubbellaagse fietsenstalplaatsen bedraagt de minimale vrije hoogte in de fietsenstalling 2,75m.
- De as-op-as-afstand van de fietsenstalplaatsen bedraagt minstens 0,50m bij enkellaagse (hoog-laagsysteem- en dubbellaagse gestalde fietsen en minstens 1,00m voor buitenmaatse fietsen.
- De lengte om de fiets te stallen bedraagt minstens 2,00m bij gewone fietsenstalplaatsen en minstens 2,50m bij buitenmaatse fietsen.
- Het gangpad achter de fietsenstalplaatsen (de in- en uitrijdzone) beschikt minstens over een breedte van 2,00m achter enkellaagse en buitenmaatse fietsenstalplaatsen en minstens 2,65m achter dubbellaagse fietsenstalplaatsen.
- Minstens één van de parkeerplaatsen voor wagens moet ingericht worden als een integraal toegankelijke parkeerplaats met een minimale breedte van 3,50m. De parkeerplaatsen moeten voorzien worden van laadinfrastructuur.

