



WADI - 30 cm diepte
 BOVENGRONDSE INFILTRATIEVOORZIENING
 Buffervolume: 3.582 l
 Infiltratieopp.: 20,99 m²
 Afmetingen: 3,00 m x 7,00 m
 Binnenhoogte: 30 cm
 Geen overloop voorzien
 Aansluiting totale horizontale dakoppervlakte: 158 m²

Schietwilg
 nieuw aan te planten

Nieuwe bomen in de renruimte - voorstel wordt door groendienst gemaakt.

Wei/renruimte voor geiten
 240 m²

zone voorbehouden voor voetgangers

Hekwerk h=1m50

Betonsteen
 Vochtscherm
 Houten structuur 27 x 3,5 45 Hoh
 MW 27 cm lambda 0,035 Wink
 OSB 18mm
 Leidingspouw
 Gipskarton E60

Terreinaanleg - tallud enveloppe

Hekwerk h=1m50

Houten gevelafwerking horizontaal
 Dubbel latwerk
 Vochtscherm
 OSB 18mm
 Houten structuur 27 x 3,5 45 Hoh
 MW 27 cm lambda 0,035 Wink
 OSB 18mm
 Leidingspouw
 Gipskarton E60

Terreinaanleg - tallud enveloppe

TERRAS
 29,16 m²
 verlaagd plafond
 vloerafwerking met keramische tegels
 Nieuwe verharding en onderfundering
 Water af op eigen terrein - helling 0,5%

BERGING
 vloerafwerking in zichtbeton
 geborsteld en behandeld tegen urine

STAL
 vloerafwerking in zichtbeton
 geborsteld en behandeld tegen urine

OVERDEKTE BUITENRUIMTE
 27,73 m²
 zichtbare houtenstructuur
 vloerafwerking in zichtbeton
 geborsteld en behandeld tegen urine

SAS
 5,47 m²
 vloerafwerking met keramische tegels

SEPTISCHE PUT
 BETON
 3.000 liter

Houten gevelafwerking horizontaal
 Dubbel latwerk
 Vochtscherm
 OSB 18mm
 Houten structuur 27 x 3,5 45 Hoh
 MW 27 cm lambda 0,035 Wink
 OSB 18mm
 Leidingspouw
 Gipskarton E60

TOEGANGSPAD
 24,32 m²
 vloerafwerking met keramische tegels

LUIFEL
 zichtbare houtenstructuur

Terreinaanleg - tallud enveloppe

LOOFBOOM

LOOFBOOM

LOOFBOOM

Extra beplanting achter de vuilnisbakken - voorstel wordt door groendienst gemaakt.
 Evt. snoeiwerk van bestaande beplanting zal onder begeleiding van de groendienst gebeuren.

BUITENUNIT
 WARMTEPOMP

vuilnisbakken

SPAR

Struiken

referentiepeil t.h.v. putjes gas = +008
 TAW = +804

OPGEPAST!
 Na te zien langs waar de gasleidingen verlopen.
 Voorzichtigheid is geboden tijdens graafwerken of andere werkzaamheden.

gas

Toezietsput

TOEGANGSWEG
 asfalt

Toezietsput

Bij plaatsing en positie van nieuwe putten in bestaande verharding rekening te houden met de plaats en grootte van de grasdallen.