

DAKSAMENSTELLING FLAT DAK:

- EPDM 20 CM
- ISOLATIE 0,2 MM
- PE-FOLIE 22 MM
- WBP-PLAAT 21 CM
- HELLINGSPIELEN
- ROOSTERING
- GYROC



GEVELMATERIALEN

BESTAANDE TOESTAND

1. GEVELAFWERKING UIT PARAMENTSTEEN  
KLEUR: WIT GEGLAZUURD
  2. GEVELAFWERKING UIT BAKSTEEN  
KLEUR: ROOD
  3. BUITENSCHRIJNWERK UIT ALUMINIUM  
KLEUR: ALU.
  4. DORPELS UIT BLAUWSTEEN
  5. DAKBEDEKING UIT LEIEN  
KLEUR: ZWART
- NIEUWE TOESTAND
6. GEVELAFWERKING UIT CREPI  
KLEUR: WIT
  7. GEVELAFWERKING UIT HOUTEN LATWERK
  8. GEVELAFWERKING UIT ZINK (SANDWICHPANELEN)  
KLEUR: GRIJS
  9. BUITENSCHRIJNWERK UIT ALUMINIUM  
KLEUR: ZWART
  10. DORPELS UIT ALUMINIUM

ARBEIDINGEN/VIJLEN

- BESTAAND METSELWERK (BT)
- BEKLOBER/VLEGERPLAAT/FUNDERING (BT)
- TE VERWIJDEREN (BT)
- DRAGEND METSELWERK
- NIET DRAGEND METSELWERK
- HARDE ISOLATIE + CREPI
- ISOLATIE
- ZACHTE ISOLATIE
- DRAGEND ISOLEREND METSELWERK
- BEKLOBER/VLEGERPLAAT/FUNDERING
- VERHARDE ZONE
- GRENZONE
- BEBOUWDE OPPERVLAKTE
- DOORSNEDELIJN
- PERCELSGRENSLIJN