


ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Legende



----- afbraak



Noordpijl



Hoogtepijl

riolering FEC

riolering HWA

riolering RWA

A — Aslijnen

----- Perceelsgrens

----- Profiel van de buur

GEVELAFWERKING NIEUWE TOESTAND

1. bestaand gevelmetselwerk — rood
2. accenten natuursteen — beige
3. bestaande ramen — hout
4. dakpannen — rood
5. nieuw metselwerk — lichte tint
6. nieuwe sierpleister — lichte tint
7. nieuw schrijnwerk — hout

GEVELAFWERKING NIEUWE TOESTAND

1. bestaand gevelmetselwerk — rood
2. accenten natuursteen — beige
3. bestaande ramen — hout
4. dakpannen — rood
5. nieuw metselwerk — lichte tint
6. nieuwe sierpleister — lichte tint
7. nieuw schrijnwerk — hout

BESTAAND PLAT DAK
5mm EPDM dichting
160mm PUR-PIR isolatie
5mm bestaande roofing
? mm bestaande helling
180mm bestaande balken
40mm vals plafond incl uitlatting

NIEUW PLAT DAK
5mm EPDM dichting
160mm PUR-PIR isolatie
5mm damp scherm
18mm OSB
40-100mm hellingsspieën
230mm houten balken (zie studie IR)
40mm vals plafond incl uitlatting

BESTAANDE BUITENMUUR
20mm sierpleister
140mm EPS isolatie
200mm bestaande wand
10mm binnenpleisterwerken

NIEUWE BUITENMUUR
20mm sierpleister
140mm EPS isolatie
140mm snelbouwsteen
10mm binnenpleisterwerken

NIEUWE VLOER OP VOLLE GROND
20mm vloerafwerking
80mm chape
100mm gespoten PUR
150mm betonplaat (zie studie IR)