BA_Overpoortstraat_116 _S_B_2_doorsnede bestaande toestand

, asfalt 9,00 m; alle
en aanwezig: water,
telefoon, distributie

foto 2

ting 1/250e

nede

Bestaande

[redacted]

profiel aanpalende buur links

profiel aanpalen

000

"ubbink" dakdoorvoer voor luchttoevoer/afvoer verbrandingsgassen gesloten CV-wandketel, mechanische verluchting badkamer, afvoer droogautomaat, kopverluchting riolering,...

nieuwe vlakke stormpannen
pannenlatten, tengels 25/32mm
onderdak: Celit 4D/Pavatex Isolair L 22mm (winddicht afwerke
bestaande kepers

nieuwe vlakke stormpannen
pannenlatten, tengels 25/32mm
onderdak: Celit 4D/Pavatex Isolair
bestaande kepers
extra draagstructuur CLS 38/184
opvullen alle structuur met isolatie
intelligent dampscherm, luchtdicht
leidingsspouw + gipskarton 12,5 m

isolatie (Knauf TI 132 U) tussen bestaande structuur, na slopen vloertje

GGU P10 (94/160 cr
isolerend kader en or
Ventil+ indien nodig

profiel aanpalende buur rechts

2,560

Slaapkamer

Slaapkamer

220

2,580

Slaapkamer

Badkamer

2,460

2,600

vloerbedekking
op chape
contactgeluidisolatie (Insulit 5+) over de leidingen
draagvloer: Stalton welfsels + gebakken aarde vulpotten,
krimpnet in druklaag
gipspleister

tegels
op chape
contactgeluidisolatie (Insulit 5+) over de leidingen
draagvloer: Stalton welfsels + gebakken aarde vulpotten,
krimpnet in druklaag
gipspleister

,800

L 100/100/10,
beschermd tegen roest

2 x IPE 180, aan elkaar
bevestigd, roestwerend
behandeld

Verlichte Publiciteit.

3,145

Leefruimte/keuken

2,720

tegels
op chape
isolatie: Rockwool 504, 40 mm, + randstroken
uitvulling leidingen
draagvloer: Stalton welfsels + gebakken aarde vulpotten,
krimpnet in druklaag
afhangend plafond, gipskarton WR 12,5 mm

,320

,380

IPE 200 roestwerend behandeld

?

0,80m

verzwaard bovenprofiel
om aansluiting plafond
mogelijk te maken

2,753m

3,530

3,850

Handelsgelijkvloers

2,150

0,00

,080

,120

,100

,300

-0,33

-0,18

2,020

op te vullen kelder