












## ALGEMENE OPMERKINGEN

- \* ALLE NIEUWE FUNDERINGEN TOT OP DE VASTE, DRAAGKRACHTIGE, ONAANGEROERDE EN VORSTVRIJE DIEPTE. (MIN. 80CM ONDER MAAIVELD)
- \* VERPLICHTE PROEFSONDERING OP DRAAGKRACHT VOORAF UIT TE VOEREN.
- \* ALLE RIOLERINGSBUIZEN Ø110, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- \* STABILITEIT VAN FUNDERINGEN, BALKEN, KOLOMMEN, SLOFFEN, WELFSELS+DRUKLAGEN : ZIE STUDIE INGENIEUR.
- \* STUDIE INGENIEUR HEEFT VOORRANG OP DE UITVOERINGSPLANNEN.
- \* ALLE METALEN LIGGERS : OPLEG OP BETONSLOFFEN IN GEWAPEND BETON OF KOLOM.
- \* METALEN LIGGERS TUSSEN GEWELVEN : ONDERZIJDE PROFIEL=ONDERZIJDE GEWELVEN.
- \* METALEN LIGGERS TUSSEN PREDALLEN : OPLEG BOVEN PREDALLEN + ANKERWAPENING DRUKLAAG AANGELAST.
- \* VERANKERING MUURPLATEN HETZIJ :
  - A) RINGBALKEN IN GEWAPEND BETON, MIN. 1,50M DOORGESTORT IN PUNTGEVELS EN TUSSENMUREN.
  - B) DRAADSTANGEN IN DRUKLAAG, MIN. 1,50M T.H.V. NOORDBOMEN.
- \* AANGESTORTE BETONBALKEN : KOUDEBRUGGEN ISOLEREN MET HERAKLITH+EPS OF DERGELIJKE.
- \* GEMETSELDE SCHOUWEN TE ISOLEREN VANAF ZOLDER : 4CM BASALTWOL TUSSEN SCHOUWPOTTEN EN SNELBOUW.
- \* RAAM- EN DEURDORPELS MET OPGEKLEEFDE KUSSENS AAN ZIJKANTEN.
- \* DPC T.H.V. CONTACTVLAKKEN BINNEN- EN BUITENPARAMENT (IN GEVAL VAN VERDIEPTE RAAM- OF DEURSLAGEN)
- \* BOVEN ALLE DAGOPENINGEN DPC+OPEN VOEGEN VOORZIEN ALS SPOUWONTWATERING.
- \* METSELWERK BOVEN DAGOPENINGEN OP CATNIC L-PROFIEL, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- \* TOEZICHT OP ISOLATIE+TECHNISCHE INSTALLATIES DOOR AANGESTELDE EPB-VERSLAGGEVER.
- \* VEILIGHEIDSGLAS : TOEPASSING EN MATERIALEN CONFORM NBN s23-002
- \* DE WONING MOET UITGERUST WORDEN MET CORRECT GEINSTALLEERDE ROOKDETECTORS (CONFORM DECREET VAN 8MEI GEPUBLICEERD IN HET BS VAN 25/06/2009).
- \* DE RICHTLIJNEN EN OPMERKINGEN VAN DE VEILIGHEIDSCOORDINATOR ZIJN DOOR DE AANNEMERS STRIKT OP TE VOLGEN
- \* DE EPB-STUDIE, OPGEMAAKT DOOR DE EPB-VERSLAGGEVER, HEEFT ALTIJD VOORRANG OP DE INFORMATIE OP HET ARCHITECTUURPLAN, BETREFFENDE DE GEGEVENS OVER ISOLATIE, VENTILATIE, ...

VOOR AANVANG DER WERKEN VERPLICHT OP TE MAKEN  
STAAT VAN BEVINDING VAN DE AANPALENDE WONINGEN

## LEGENDE :

	BESTAANDE CONSTRUCTIES
	METSELWERK
	FUNDERINGSMETSELWERK
	LICHTE WAND (HOUTSKELETWANDEN)
	GEVELMETSELWERK
	FUNDERINGSBETON
	TE SLOPEN
	GEWAPEND BETON / BETONGEWELVEN
	DRAAGRICHTING GEWELVEN/ROOSTERING
	ROOKMELDER
	ROLLUIK/ZONNEWERING

## GEVELMATERIALEN :

- A. GEVELSTEEN : BEIGE/GRIJS
- B. BUITENSCHRIJNWERK : PVC - LICHTKLEURIG
- C. DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN
- D. DAKBEDEKKING: DONKERKLEURIG
- E. GOTEN EN AFLOPEN : ZINK IMM GEPATINEERD
- F. BEBORDING : ALINEL - DONKERKLEURIG