PERCEELSGRENS

PERCEELSGRENS

geen wind- en waterdichte structuur > doorstroombaar

Hemelwater van het bijgebouw infiltreert op natuurlijke wijze
op eigen terrein (natuurlijke helling richting wadi)

BIJGEBOUW
24,00 m²

mantelbuizen nutsvoorzieningen :
2 x diameter 110
2 x diameter 50
1 x diameter 75

aansluiting aan openbaar net
volgens gemeentelijk voorschrift
(gescheiden stelsel)

reukafsnijput
2 x diam. 315

<<<160
terugslagklep

<<<125

<<<160

controleput HWA

septische put
3.000 liter
(met kneveldeksel)

COLLECTIEF TE
OPTIMALISEREN
BUITENGEBIED
Septische put zwart en grijs
water (min 3000L)

A B C D E

1 2 3 4 5

9.66
2.70 1.00 2.26 1.00 2.70 .70

1x wachtbuis
aansluitgelding hiigelwater

3x wachtbuis
D125

aanzuigleiding PE +
elektrische voeding

RWA
groendak
afdak +0

HWA
badkamer +0

FEC
toilet +1

2x straalbocht WP
D110

RWA
groendak
afdak +0

HWA
badkamer +0

FEC
toilet +1

FEC
toilet +0

RWA
toilet

HWA
berging +0

RWA
afdak +1

1
03
SNEDE AA

2.40 1.00 2.26 1.00 2.40

15.54
1.10
2.50
5.15
1.10
2.84
3.00
5.31
3.00
2.84
1.10

9.99
3.32 1.00 2.26 1.00 2.40

RWA
groendak
afdak +0

HWA
keuken +0

RWA
toilet

controleput HWA

DOORSTROOMKELDER

Alle funderingen tot op drukvaste bodem
en vorstvrije diepte - minimum 80 cm onder nieuw maaiveld

Funderingsadvies bodemonderzoek en/of studie stabiliteit
hebben voorrang op deze tekening

9.06
9.99
3.62 1.00 2.26 1.00 2.70

SNEDE BB
1
04

TERRAS
polybeton
16,62m²

infiltratiezone
Buffervolume min 6387,48L
Infiltratieopp min 15,4848m²

(zie hemelwaterformulier)
max diepte 50cm

terugslagklep
overloop naar
bestaande gracht

>>>160

zwanenhals

Regenwaterput
10.000 liter
(met kneveldeksel)

regenwaterpomp te plaatsen in tank
te voeden sanitaire toestellen:
wc's - wasmachine - dienstkranen

GRACHT

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

DOSSIER
Thibaud Leys & Ann-Sofie Callier
Funderingsplan
Zangvogellaan 26 - 9041 Oostakker
17de afdeling – sectie B - nr 1430N2

schaal 1/50

ATELIER VORM
architectuur & interieur