










	perceelsgrens
	vp. = vloerpas
	vloerpeil
	opnamepunt + kijkrichting foto
	as van de weg
	straatkolk
	zichtbaar deksel of luik
	verlichtingspaal
	brandkraan/hydrant
	merksteen distributie
	RWA
	DWA
	FWA
	bestaande muren
	houtskeletwand

	bestaande bebouwing
	te slopen bebouwing
	bestaande waterdoorlatende verharding
	betonklinkers
	groenzone
	bestaande haag
	bestaande boom

BESTAANDE / VERGUNDE/NIEUWE TOESTAND	
①	gevelafwerking - parament - donkergrijs
②	schrijnwerk - aluminium - donkergrijs
③	dorpel - blauwe hardsteen
④	dakrand - zink
⑤	dakbedekking - pannen - zwart
⑥	gevel afwerking - vlakke platen - donkergrijs
⑦	gevelafwerking - hout - naturel
⑧	regenafvoerpijp - zink

Definitieve diameters en tracé rioleringsstelsel worden bepaald bij uitvoering door aannemer technieken.

Dimensionering van de funderingen en alle beton- en staalwerken zijn in overeenstemming met de beton- en staalplannen van de ingenieur. De stabiliteitsstudie primeert op de architectuurplannen. Alle afwijkingen met de aangeduide maatvoering moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de architect en aan het studiebureau.

Dimensionering van alle isolatiediktes in functie van studie EPB. Alle voorschriften conform de geldende normen inzake EPB dienen gevolgd te worden.